

# B 100

Léger et résistant

Le soudage à l'arc électrique sans protection est dangereux.

Il peut provoquer une inflammation douloureuse de la cornée et une opacité irréversible du cristallin de l'oeil : la cataracte.

Notre gamme est entièrement étudiée et conçue pour répondre aux exigences des normes, de confort et d'esthétisme.

Notre équipe de spécialistes vous assurera le conseil pour la solution la plus adaptée à vos risques.

réf. B100F

**Europe Bollé Safety**  
95 Rue Louis Guérin  
69100 Villeurbanne - France  
tel: 00 33 (0) 4 78 85 23 64  
fax: 00 33 (0) 4 78 85 28 56  
contact@bolle-safety.com

**U.K. Bollé Safety**  
Unit C83 - Barwell Business Park  
Leatherhead Road - Chessington  
Surrey - KT9 2NY  
tel. 00 44 (0)208 391 4700  
fax 00 44 (0)208 391 4733  
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk





# B100

Gamme soudage passif

Réf. produits	DÉSIGNATION	POIDS	NORMES
B100F	Masque seul - face fixe 105 x 50	400 g	EN175 S 9 W CE
B100F	Masque seul - face fixe 110 x 90	392 g	EN175 S 9 W CE
MP (08-14) 10550	Filtre de soudage - minéral teinté 8 à 14 - format 105 x 50	39-44 g	EN169
MP (09-14) 11090	Filtre de soudage - minéral teinté 9 à 14 - format 110 x 90	65-72 g	EN169
CR39110550	Ecran de garde - CR39 - format 105 x 50	10 g	N/A
CR39111090	Ecran de garde - CR39 - format 110 x 90	19 g	N/A
MI10550	Ecran de garde - minéral incolore - format 105 x 50	25 g	N/A
MI11090	Ecran de garde - minéral incolore - format 110 x 90	51 g	N/A



B100F


 B100F  
105 x 50

 B100F  
110 x 90

## CARACTERISTIQUES :

Masque à main en nylon noir  
 Face arrière fixe  
 Poignée fixe  
 Conforme EN175

**Le masque B100F est commercialisé nu.  
 C'est-à-dire sans filtre, ni écran de garde.**

Le masque B100F accepte l'ensemble des filtres  
 et écrans de garde de dimensions standard.

## CONDITIONNEMENT ET GENCOD EAN13:

→ boîte individuelle	B100F 3660740003159
----------------------	------------------------

Laboratoires  
 notifiés  
 pour  
 certification :



# B 100

Léger et résistant

Le soudage à l'arc électrique sans protection est dangereux.

Il peut provoquer une inflammation douloureuse de la cornée et une opacité irréversible du cristallin de l'oeil : la cataracte.

Notre gamme est entièrement étudiée et conçue pour répondre aux exigences des normes, de confort et d'esthétisme.

Notre équipe de spécialistes vous assurera le conseil pour la solution la plus adaptée à vos risques.

réf. B100R

Face coulissante

Masque à main nylon

392 g

Léger, résistant, confortable, ergonomique  
et facile à assembler

Poignée flip-up

**Europe Bolle Safety**  
95 Rue Louis Guérin  
69100 Villeurbanne - France  
tel: 00 33 (0) 4 78 85 23 64  
fax: 00 33 (0) 4 78 85 28 56  
contact@bolle-safety.com

**U.K. Bolle Safety**  
Unit C83 - Barwell Business Park  
Leatherhead Road - Chessington  
Surrey - KT9 2NY  
tel. 00 44 (0)208 391 4700  
fax 00 44 (0)208 391 4733  
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

# B100

Gamme soudure

Réf. produits	DÉSIGNATION	POIDS	NORMES
B100R	Masque seul - face coulissante 105 x 50	418 g	EN175 S 9 W CE
B100R	Masque seul - face coulissante 110 x 90	410 g	EN175 S 9 W CE
MP (08-14) 10550	Filtre de soudage - minéral teinté 8 à 14 - format 105 x 50	39-44 g	EN169
MP (09-14) 11090	Filtre de soudage - minéral teinté 9 à 14 - format 110 x 90	65-72 g	EN169
CR39110550	Ecran de garde - CR39 - format 105 x 50	10 g	N/A
CR39111090	Ecran de garde - CR39 - format 110 x 90	19 g	N/A
MI10550	Ecran de garde - minéral incolore - format 105 x 50	25 g	N/A
MI11090	Ecran de garde - minéral incolore - format 110 x 90	51 g	N/A



L B100R

## CARACTERISTIQUES :

Masque à main en nylon noir  
Face arrière coulissante  
Poignée flip-up  
Conforme EN175

**Le masque B100R est commercialisé nu.  
C'est-à-dire sans filtre, ni écran de garde.**

Le masque B100R accepte l'ensemble des filtres  
et écrans de garde de dimensions standard.

## CONDITIONNEMENT ET GENCOD EAN13:

	B100R
→ boîte individuelle	3660740003166

Laboratoires  
notifiés  
pour  
certification :

