

B272

LA PROTECTION DE RÉFÉRENCE

Modèle historique, la B272 est l'une des premières lunettes de protection à vision panoramique et à face inclinable.



31 g

EN OPTION

Insert optique uniquement en unifocal
SOSB272



B272BCI



B272CF



B272CV



B272FLASH



B272WPCCIR



B272WPCC5

- + PROTECTION SUPÉRIEURE**
- + FACE INCLINABLE**
- + BRANCHES ÉTIRABLES**
- + PROTECTION INFÉRIEURE**

bolle
SAFETY

B272

LA PROTECTION DE RÉFÉRENCE

MODÈLE	VERSIONS	RÉFÉRENCES	MARQUAGE OCULAIRES	MARQUAGE MONTURE	TRAITEMENTS
B272	 Incolore	B272BCI	2C-1,2  1 F 	 EN166 F 	Anti-rayures/Anti-buée
	 Fumée	B272CF	5-3,1  1 F 	 EN166 F 	Anti-rayures
	 Vert moyen	B272CV	5-2,5  1 F 	 EN166 F 	Anti-rayures
	 Flashé bleu	B272FLASH	5-3,1  1 F 	 EN166 F 	Anti-rayures
	 Infra-rouge	B272WPCCIR	4-1,7  1 F 	 EN166 F 	Anti-rayures
	 Soudure teinte 5	B272WPCC5	5  1 F 	 EN166 F 	Anti-rayures
	Insert optique	SOSB272	-	-	-

MARQUAGES DES OCULAIRES

Symboles pour la classe optique :

1. Travaux continus

Symboles de résistance mécanique :

F. Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 45 m/s. Protection maximum pour les lunettes à branches.

Autres symboles :

 Norme européenne  Identification fabricant

MARQUAGES DE LA MONTURE

EN 166 : garantie de résistance minimale de la protection aux risques courants (chute de la protection sur le sol, vieillissement à la lumière, exposition à la chaleur, corrosion etc.).

F. Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 45 m/s.

Protection maximum pour les lunettes à branches.

 Norme européenne  Identification fabricant

Les certificats d'homologation des produits Bollé Safety aux normes CE sont envoyés sur simple demande.

STOCKAGE ET NETTOYAGE

SOIN : Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Bollé Safety recommande de n'utiliser que les solution optiques B-Clean.

ENTRETIEN : Les oculaires piqués, rayés ou endommagés doivent être remplacés par les produits complets d'origine. Si la monture est abîmée, remplacer également tout l'article. Après chaque utilisation, il est recommandé de conserver les lunettes ou le masque de protection dans un étui microfibre ou un étui semi-rigide.

STOCKAGE : Tous les produits doivent être stockés dans un environnement sec et propre.

CONDITIONNEMENT ET GENCOD EAN13						
	B272BCI	B272CF	B272CV/ B272FLASH	B272WPCCIR	B272WPCC5	SOSB272
Sachet plastique individuel	3660740000493	3660740000509	3660740000530/ 3660740000547	3660740000592	3660740000554	3660740002046
Boîte de 10 paires de lunettes de sécurité	3660740100490	3660740100506	3660740100537/ 3660740100544	3660740100599	3660740100551	-
Carton de 300 paires de lunettes de sécurité	3660740200497	3660740200503	3660740200534/ 3660740200541	3660740200596	3660740200558	-

CARACTERISTIQUES	
OCULAIRES	PC - 2,0 mm - Galbe 4,5
MONTURE	Nylon
BRANCHES	PC + Nylon
TRESSE	Non applicable
MOUSSE	Non applicable



01/10/2013

Europe Bollé Safety
95 rue Louis Guérin
69100 Villeurbanne - France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700
Fax : 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

bolle
SAFETY