# COBRA

# LE CONFORT ENVELOPPANT INCONTOURNABLE

La nouveauté polyvalente, panoramique et indispensable! Enveloppante et sans aucune gêne pour la vision, COBRA offre une vision panoramique à 180° de qualité optique parfaite. La possibilité d'intervertir les branches avec une tresse réglable et l'option bord mousse font de COBRA un modèle ultrapolyvalent.



- + 1 PRODUIT = 2 USAGES
- + PROTECTION SUPÉRIEURE
- + CHAMP DE VISION PANORAMIQUE
- + NEZ ANTI-GLISSE
- **+** BRANCHES DROITES CONFORT ANTI-GLISSE
- + VERSION BRANCHES OU VERSION TRESSE AVEC MOUSSE INTERCHANGEABLE
- + FACE INCLINABLE



# COBRA

# LE CONFORT ENVELOPPANT INCONTOURNABLE

MODÈLE	VERSIONS	RÉFÉRENCES	MARQUAGE OCULAIRES	MARQUAGE MONTURE	TRAITEMENTS
COBRA Version tresse + mousse	Incolore	COBFSPSI	2C-1.2 😭 1 BT KN €€	≌ EN166 3 BT C€	Anti-rayures/Anti-buée (⁺ <b>戸</b> )
COBRA Version branche + mousse	Incolore	COBFTPSI	2C-1.2 😭 1 BT KN C€	≌ EN166 FT C€	Anti-rayures/Anti-buée (⁺ <b>?</b> )
Kit de transformation	tresse + mousse	KITFSCOB	-	-	-
	Incolore	COBPSI	2C-1.2 😭 1 BT C€	≌ EN166 FT C€	ASAF
	Jaune confort	COBPSJ	2C-1.2 😭 1 BT C€	≌ EN166 FT C€	ASAF
COBRA Version branche	Contrast	COBCONT	5-1.1/1.4 ☎ 1 BT C€	≌ EN166 FT C€	ASAF
version branche	ESP	COBESP	5-1.4 ≅ 1 BT C€	≌ EN166 FT C€	ASAF
	HD	COBHDPI	2C-1.2 😭 1 BT C€	≌ EN166 FT C€	Hydrophobe/Antireflet/AS
	Fumée	COBPSF	5-3,1 ≅ 1 BT C€	≌ EN166 FT C€	ASAF
	Soudure teinte 5	COBWPCC5	5 🖆 1 BT €€	≌ EN166 FT C€	ASAF
Occulaire de rechange	Incolore	OCCOBPSI	2C-1.2 😭 1 BT C€	-	ASAF
COBRA TPR Masque étanche	Incolore	COBTPRPSI	2C-1.2 😭 1 BT KN C€		Anti-rayures/Anti-buée (⁺ <b>ᢇ</b> )

## MARQUAGES DES OCULAIRES

Symboles pour la classe optique :

1. Travaux continus

Symboles de résistance mécanique :

- ${\bf B.}\,$  Impact à moyenne énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 120 m/s.
- T. La lettre T, immédiatement après le symbole de résistance mécanique, autorise l'utilisation pour les particules lancées à grande vitesse à température extrême.

## Autres symboles :

- K. Résistance à la détérioration des surfaces par des fines particules (optionnel).
- N. Résistance à la buée (optionnel).
- C€ Norme européenne ☐ Identification fabricant

# TECHNOLOGIES

### **∠**ESP

ESP, Extra Sensory Perception. Un traitement novateur pour réduire l'éblouissement et les agressions de la lumière bleue. B-ESP filtre 70 % de la lumière bleue, 99,99 % des UVA/UVB et transmet 64 % du visible.

# **∠**CONTRAST

Un traitement dégradé révolutionnaire pour le confort des yeux à long terme. B-Contrast est particulièrement adapté aux porteurs de lunettes de protection incolores. B-Contrast filtre 99,99 % UVA/UVB jusqu'à 400 nm et plus de

30 % de la lumière bleue.

### 

Le nouveau traitement anti-buée et anti-rayures PLATNIUM est un revêtement permanent appliqué sur les deux faces des oculaires leur confère une haute résistance aux rayures, aux produits chimiques les plus agressifs et retarde durablement l'apparition de buée.

# **Б**нр

Un traitement révolutionnaire pour une clarté et une transmission exceptionnelles. Il peut être utilisé pour tout type de travaux ne nécessitant pas une protection solaire à usage industriel. Le traitement HD se fait oublier comme aucun autre oculaire ne peut le faire. Son taux de transmission de la lumière visible est de 96 %, contre 90 % pour les oculaires incolores classiques. Doté d'un revêtement hydrophobe de série, B-HD est une véritable barrière polymère résistante à l'eau et aux sallissures.

## MARQUAGES DE LA MONTURE

**EN 166 :** garantie de résistance minimale de la protection aux risques courants (chute de la protection sur le sol, vieillissement à la lumière, exposition à la chaleur. corrosion etc.).

- F. Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 45 m/s. Protection maximum pour les lunettes à branches.
- **B.** Impact à moyenne énergie, résiste à une bille de  $6\,\mathrm{mm}$  et de  $0,86\,\mathrm{g}$  à  $120\,\mathrm{m/s}$ .
- T. La lettre T, immédiatement après le symbole de résistance mécanique, autorise l'utilisation pour les particules lancées à grande vitesse à température extrême.
- C€ Norme européenne ☐ Identification fabricant

Les certificats d'homologation des produits Bollé Safety aux normes CE sont envoyés sur simple demande.

## STOCKAGE ET NETTOYAGE

SOIN : Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Bollé Safety recommande de n'utiliser que les solution optiques B-Clean.

**ENTRETIEN:** Les oculaires piqués, rayés ou endommagés doivent être remplacés par les produits complets d'origine. Si la monture est abîmée, remplacer également tout l'article. Après chaque utilisation, il est recommandé de conserver les lunettes ou le masque de protection dans un étui microfibre ou un étui semi-rigide.

 $\ensuremath{\mathbf{STOCKAGE}}$  : Tous les produits doivent être stockés dans un environnement sec et propre.











Europe Bollé Safety 95 rue Louis Guérin 69100 Villeurbanne - France Tél.: 00 33 (0) 4 78 85 23 64 Fax: 00 33 (0) 4 78 85 28 56 contact@bolle-safety.com U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY

Tél.: 00 44 (0)208 391 4700 Fax: 00 44 (0)208 391 4733 e-mail: sales@bolle-safety.co.uk



# COBRA

# LE CONFORT ENVELOPPANT INCONTOURNABLE

CARACTÉRISTIQUES			
OCULAIRES	PC - 2,2 mm - Galbe 9		
BRANCHES	Nylon/PC/TPR		
TRESSE	15mm réglable		
MOUSSE	COBFSPSI & COBFTPSI - EVA		
FACE DE RECHANGE	Oui		

CONDITIONNEMENT ET GENCOD EAN13					
	COBFSPSI	KITFSCOB	COBFTPSI		
Sachet plastique individuel	3660740005986	3660740006037	3660740006921		
Boite de 10 paires de lunettes de sécurité et 20 Kit mousse et tresse	3660740105983	3660740106034	3660740106928		
Carton de 240 paires de lunettes de sécurité et 240 Kit mousse et tresse	3660740205980	3660740206031	3660740206925		

CONDITIONNEMENT ET GENCOD EAN13				
OCCOBPSI				
Sachet plastique individuel	3660740006020			
Boite 25 oculaires de rechange	3660740106027			
Carton 300 oculaires de rechange 3660740206024				

CONDITIONNEMENT ET GENCOD EAN13							
	COBPSI	COBHDPI	COBPSJ	COBPSF	COBESP	COBCONT	COBFTPSI
Sachet plastique individuel	3660740006129	3660740006013	3660740006143	3660740006136	3660740006006	3660740005993	3660740006921
Boite 10 paires de lunettes de sécurité	3660740106126	3660740106010	3660740106140	3660740106133	3660740106003	3660740105990	3660740106928
Carton de 200 paires de lunettes de sécurité	3660740206123	3660740206017	3660740206147	3660740206130	3660740206000	3660740205997	3660740206925

CONDITIONNEMENT ET GENCOD EAN13					
COBWPCC5 COBTPRPSI					
Sachet plastique individuel	3660740007416	3660740007522			
Boite 10 paires de lunettes de sécurité	3660740107413	3660740107529			
Carton de 200 paires de lunettes de sécurité	3660740207410	3660740207526			











Europe Bollé Safety 95 rue Louis Guérin 69100 Villeurbanne - France Tél.: 00 33 (0) 4 78 85 23 64 Fax: 00 33 (0) 4 78 85 28 56 contact@bolle-safety.com U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY

Tél.: 00 44 (0)208 391 4700 Fax: 00 44 (0)208 391 4733 e-mail: sales@bolle-safety.co.uk



# IGOBRA

# LE CONFORT ENVELOPPANT INCONTOURNABLE

MODÈLE	VERSIONS	RÉFÉRENCES	MARQUAGE OCULAIRES	MARQUAGE MONTURE	TRAITEMENTS
KIT COBRA	Incolore ESP Fumée	KITCOBRA	2C-1.2 ☎ 1 BT C€ 5-1.4 ☎ 1 BT C€ 5-3.1 ☎ 1 BT C€	© EN166 F T C€ (Branches) © EN166 3 B T C€ (Tresse)	ASAF ASAF ASAF

### **FOURNI AVEC**

Étuit banane avec mousqueton et passant ceinture



Étuit microfibre **ETUIFS** 







- **+** 3 OCULAIRES DE RECHANGE : **INCOLORE, FUMÉ, ESP**
- MOUSSE CONFORT INTERCHANGEABLE
- **+** Tresse réglable et branches droites

CONDITIONNEMENT ET GENCOD EAN13			
	KITCOBRA		
Sachet plastique individuel	3660740000707		
Carton de 90 paires de lunettes de protection	3660740200701		


CARACTERISTIQUES				
OCULAIRES	PC - 2,2 mm - Galbe 9			
BRANCHES	Nylon/PC/TPR			
TRESSE	15mm réglable			
MOUSSE	EVA			
OCULAIRES DE RECHANGE	ESP et fumé			
ETUI	Etui de transport rigide			











22/09/2015

Europe Bollé Safety 95 rue Louis Guérin 69100 Villeurbanne - France Tél.: 00 33 (0) 4 78 85 23 64 Fax: 00 33 (0) 4 78 85 28 56 contact@bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington Surrey - KT9 2NY

Tél.: 00 44 (0)208 391 4700 Fax: 00 44 (0)208 391 4733 e-mail: sales@bolle-safety.co.uk

