# COVERSAL

Une double protection efficace contre les rayonnements de soudure au gaz et le risque de projections solides grâce à ses oculaires intérieurs en polycarbonate.





- **+** TRESSE RÉGLABLE
- **+** OCULAIRES INTERCHANGEABLES
- + FACE RELEVABLE SOUDAGE
- **+ PORT LUNETTES CORRECTRICES POSSIBLE**



# COVERSAL

MODÈLE	VERSIONS	RÉFÉRENCES	MARQUAGE OCULAIRES	MARQUAGE MONTURE	TRAITEMENTS
COVERSAL	Teinte Soudure 5	COVRP5	5 😭 1 €€	≅ EN 166 / EN 175 F C€	-
	Incolore Oculaire de rechange	OCD50P1	₩ 1 F C €	-	-
	Teinte Soudure 5	OCD50P5	5 SCS 1 C€	-	-

### MARQUAGES DES OCULAIRES

Symboles pour la classe optique :

1. Travaux continus

### Autres symboles:

C€ Norme européenne ☐ Identification fabricant

# MARQUAGES DE LA MONTURE

EN 166 : garantie de résistance minimale de la protection aux risques courants (chute de la protection sur le sol, vieillissement à la lumière, exposition à la chaleur, corrosion etc.)

EN 175 : équipements pour les travaux de soudage

F. Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 45 m/s. Protection maximum pour les lunettes à branches.

C€ Norme européenne ☐ Identification fabricant

Les certificats d'homologation des produits Bollé Safety aux normes CE sont envoyés sur simple demande.

## STOCKAGE ET NETTOYAGE

SOIN : Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Bollé Safety recommande de n'utiliser que les solutions optiques B-Clean.

ENTRETIEN : Les oculaires piqués, rayés ou endommagés doivent être remplacés par les produits complets d'origine. Si la monture est abîmée, remplacer également tout l'article. Après chaque utilisation, il est recommandé de conserver les lunettes ou le masque de protection dans un étui microfibre ou un étui semi-rigide.

STOCKAGE: Tous les produits doivent être stockés dans un environnement sec et propre.

CARACTERISTIQUES				
OCULAIRES	Polycarbonate - 1,5 mm			
MONTURE	PVC			
BRANCHES	Non			
TRESSE	Nylon			
MOUSSE	Non			
OCULAIRES DE RECHANGE	OCD50PI / OCD50P5			



**CONDITIONNEMENT ET GENCOD EAN13:** 











11/03/2014

Europe Bollé Safety 95 rue Louis Guérin 69100 Villeurbanne - France Tél.: 00 33 (0) 4 78 85 23 64 Fax: 00 33 (0) 4 78 85 28 56 contact@bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington Surrey - KT9 2NY

Tél.: 00 44 (0)208 391 4700 Fax: 00 44 (0)208 391 4733 e-mail: sales@bolle-safety.co.uk

