

ÉLITE

VISION EXTRA-LARGE

Le masque ÉLITE offre un champ de vision panoramique exceptionnel.



ELARSI



122 g

- + CHAMP DE VISION PANORAMIQUE**
- + GOULOTTE DE DÉBORDEMENT POUR LES LIQUIDES**
- + ROTULE PIVOTANTE**
- + TRESSE RÉGLABLE**
- + PORT DE LUNETTES CORRECTRICES POSSIBLE**

bollé
SAFETY

ÉLITE

VISION EXTRA-LARGE

MODÈLE	VERSIONS	RÉFÉRENCES	MARQUAGE OCULAIRES	MARQUAGE MONTURE	TRAITEMENTS
ÉLITE	Acétate Aérée	ELARSI	2C-1,2  2 FN C€	 EN166 3 F C€	Anti-buée (N)

MARQUAGES DES OCULAIRES

Symboles pour la classe optique :

2. Travaux intermittents

Symboles de résistance mécanique :

F. Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 45 m/s. Protection maximum pour les lunettes à branches.

Autres symboles :

N. Résistance à la buée.

C€ Norme européenne  Identification fabricant

MARQUAGES DE LA MONTURE

EN 166 : garantie de résistance minimale de la protection aux risques courants (chute de la protection sur le sol, vieillissement à la lumière, exposition à la chaleur, corrosion etc.).

3. Gouttelettes ou projection de liquides.

F. Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 45 m/s. Protection maximum pour les lunettes à branches.

C€ Norme européenne  Identification fabricant

Les certificats d'homologation des produits Bollé Safety aux normes CE sont envoyés sur simple demande.

STOCKAGE ET NETTOYAGE

SOIN : Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement avec un produit du type eau savonneuse, solution optique, ou solution légèrement alcoolisée.

ENTRETIEN : Les oculaires piqués, rayés ou endommagés doivent être remplacés par les produits complets d'origine. Si la monture est abîmée, remplacer également tout l'article. Après chaque utilisation, il est recommandé de conserver les lunettes ou le masque de protection dans un étui microfibre ou un étui semi-rigide.

STOCKAGE : Entre 5 et 40° ; humidité < à 90%.

CONDITIONNEMENT ET GENCOD EAN13	
	ELARSI
Sachet plastique individuel	3660740002473
Boîte de 5 masques de sécurité	3660740102470
Carton de 120 masques de sécurité	3660740202477

CARACTÉRISTIQUES	
OCULAIRES	Acétate - 1,5 mm - Galbe 2
MONTURE	PVC
BRANCHES	Non applicable
TRESSE	Nylon
MOUSSE	Non
FACE DE RECHANGE	Non



01/10/2013

Europe Bollé Safety
95 rue Louis Guérin
69100 Villeurbanne - France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700
Fax : 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

bolle
SAFETY