

DOLBY S3



RÉF. 7512 NOIR

POINTURES : 38-47

POIDS : 640 g*

NORMES CÉ

- EN ISO 20345:2011 S3 SRC
- (A) Antistatique
- (E) Absorption d'énergie par le talon
- (WRU) Résistance à la pénétration et à l'absorption d'eau par la tige
- (P) Résistance de la semelle à la perforation

TIGE

- Dessus : **cuir fleur noir**
- Matelassage : **mousse**
- Doublure avant pied : **textile NTA**
- Doublure quartier : **POLYTEX gris**
- Soufflet / languette : **cuir / mousse / textile**
- Fermeture : **sangle + velcro**
- Embout : **acier**

SEMELE

- Technologie de fabrication : **injection directe sur tige**
- Semelle d'usure : **BPU**
- Semelle anti-perforation : **inox**
- Semelle de propreté : **SENSATION +**
- Date limite d'utilisation : **sans**
- Coefficient d'adhérence sur sols : **SRC**

DOMAINES D'UTILISATION



- Second œuvre
- Maintenance / Industrie légère
- Logistique / Manutention / Transport

LES + SRC 100% FRANCE

- Semelle extérieure **BPU légère et haute résistance**
- Semelle intérieure **anatomique, respirante, anti-bactéries** et offrant un **soutien renforcé de la voûte plantaire**
- Doublure traitée **THERMY-TEX® anti-bactéries, anti-odeurs**, permettant de réguler la transpiration

Retrouvez l'ensemble de nos modèles sur www.s24.fr

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ



Concepteur et fabricant français

Des pieds en sécurité, ça donne le sourire

BOSSI INDUSTRIE - 24490 LA ROCHE CHALAIS - France
 Tél. : +33 (0)5 53 91 47 06 - Fax : +33 (0)5 53 91 47 80 - Email : info@s24.fr - www.s24.fr

*Poids par pied en 42. S.24 se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication de ses produits sans préavis.
 Document et photos non contractuels, sous réserve d'erreurs d'impression, reproduction interdite. Dernière mise à jour : déc 2012

