

FOOTY S1P

RÉF. 8962 NOIR

POINTURES : 35-42

POIDS : 420 g*



NORMES CE

- EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
- (P) Résistance de la semelle à la perforation
- (A) Antistatique
- (E) Absorption d'énergie par le talon

TIGE

- Dessus :microfibre **TEXLIGHT** noir
- Matelassage :mousse
- Doublure avant pied :textile **NTA**
- Soufflet / languette :cuir
- Doublure quartier :**POROMAX®** noir
- Fermeture :lacets
- Embout :acier

SEMELLE

- Technologie de fabrication : **injection directe sur tige**
- Semelle d'usure :TPU light
- Semelle anti-perforation :inox
- Semelle de propreté :**SENSATION+**
- Date limite d'utilisation :sans
- Coefficient d'adhérence sur sols :**SRC**

DOMAINES D'UTILISATION



- Maintenance / Industrie légère
- Logistique / Manutention / Transport

LES +

SRC

FABRICATION
100%
FRANCETEX
LIGHT

- Doublure traitée THERMY-TEX® **anti-bactéries, anti-odeurs**, permettant de **réguler la transpiration**

Retrouvez l'ensemble de nos modèles sur www.s24.fr

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ



Concepteur et fabricant français

Des pieds en sécurité, ça donne le sourire

BOSSI INDUSTRIE - 24490 LA ROCHE CHALAIS - France

Tél. : +33 (0)5 53 91 47 06 - Fax : +33 (0)5 53 91 47 80 - Email : info@s24.fr - www.s24.fr*Poids par pied en 37. S.24 se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication de ses produits sans préavis.
Document et photos non contractuels, sous réserve d'erreurs d'impression, reproduction interdite. Dernière mise à jour : déc 2012