HERCULE S3

Thinsulate INSULATION

LA DOUBLURE THINSULATE ™

LA DOUBLURE THINSULATE™ PROTÈGE DU FROID GRÂCE AUX MICROFIBRES QUI EMPRISONNENT ET RETIENNENT LA CHALEUR DU CORPS.

RÉF. **5382** NOIR

POINTURES : **39-47**

POIDS : **754 g***

MEMBRANE DRY IN

LA MEMBRANE TEXTILE DRY IN ALLIE IMPERMÉABILITÉ ET RESPIRABILITÉ.

RAPPEL :
LA NORME WR

LA NORME **WR** PERMET D'ÉVALUER LE DEGRÉ DE RÉSISTANCE DE LA PÉNÉTRATION DE L'EAU DANS LA **CHAUSSURE ENTIÈRE**.

LA NORME WRU MESURE LA PÉNÉTRATION ET L'ABSORPTION D'EAU DU MATÉRIAU COMPOSANT LA TIGE.

NORMES CE

- EN ISO 20345:2011 S3 WR CI SRA
- (A) Antistatique
- (E) Absorption d'énergie par le talon
- (CI) Isolation du semelage contre le froid
- (WRU) Résistance à la pénétration et à l'absorption d'eau par la tige
- P) Résistance de la semelle à la perforation
- (WR) Résistance à l'eau de la chaussure

TIGE

- Dessus : ..... **cuir pleine fleur noir**
- Doublure avant pied : ..... **doublure THINSULATE®** ..... **+ membrane DRY-IN**
- Doublure quartier : ..... **doublure THINSULATE®** ..... **+ membrane DRY-IN**
- Embout : ..... **composite STC**

SEMELLE

- Technologie de fabrication : **injection directe sur tige**
- Semelle d'usure : ..... **polyuréthane**
- Semelle intermédiaire : ..... **polyuréthane**
- Semelle anti-perforation : ..... **inox**
- Semelle de propreté : ..... **FEELING**

- Date limite d'utilisation : ..... **date de péremption**
- Coefficient d'adhérence sur sols : ..... **SRA**

DOMAINES D'UTILISATION

- BTP / Travaux extérieurs
- Industrie lourde

LES STC DRY IN

- Embout **composite léger et isolant thermiquement**
- **Bout couvert DURATOE en TPU**
- Membrane **imper-respirante DRY IN**
- Doublure **THINSULATE® qui protège du froid**
- Semelle **antiperforation inox**

Retrouvez l'ensemble de nos modèles sur **www.s24.fr**

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

S.24

Concepteur et fabricant français

Des pieds en sécurité, ça donne le sourire

BOSSI INDUSTRIE - 24490 LA ROCHE CHALAIS - France
Tél. : +33 (0)5 53 91 47 06 - Fax : +33 (0)5 53 91 47 80 - Email : info@s24.fr - www.s24.fr

*Poids par pied en 42. S.24 se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication de ses produits sans préavis.

Document et photos non contractuels, sous réserve d'erreurs d'impression, reproduction interdite. Dernière mise à jour : 02.2015