

SILIUM

LIGNE PURE

L'alliance de la technicité du métal et la finesse du design.



SILPSF



SILPSI



34 g

+ MONTURE «MÉTAL»

+ ANTI-STATIQUE

+ BRANCHES FLEX 160 %

+ BRANCHES TIPGRIP ANTI-GLISSE

**+ PLAQUETTES ANTI-GLISSE
RÉGLABLES**

bollé
SAFETY

SILIUM

LIGNE PURE

MODÈLE	VERSIONS	RÉFÉRENCES	MARQUAGE OCULAIRES	MARQUAGE MONTURE	TRAITEMENTS
SILIUM	 Incolore	SILPSI	2-1,2  1 F 	 EN166 F 	Anti-rayures/Anti-buée
	 Fumée	SILPSF	5-2,5  1 F 	 EN166 F 	Anti-rayures/Anti-buée

MARQUAGES DES OCULAIRES

Symboles pour la classe optique :

1. Travaux continus

Symboles de résistance mécanique :

F. Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 45 m/s. Protection maximum pour les lunettes à branches.

Autres symboles :

 Norme européenne  Identification fabricant

MARQUAGES DE LA MONTURE

EN 166 : garantie de résistance minimale de la protection aux risques courants (chute de la protection sur le sol, vieillissement à la lumière, exposition à la chaleur, corrosion etc.).

F. Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 45 m/s. Protection maximum pour les lunettes à branches.

 Norme européenne  Identification fabricant

Les certificats d'homologation des produits Bollé Safety aux normes CE sont envoyés sur simple demande.

STOCKAGE ET NETTOYAGE

SOIN : Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement avec un produit du type eau savonneuse, solution optique, ou solution légèrement alcoolisée.

ENTRETIEN : Les oculaires piqués, rayés ou endommagés doivent être remplacés par les produits complets d'origine. Si la monture est abîmée, remplacer également tout l'article. Après chaque utilisation, il est recommandé de conserver les lunettes ou le masque de protection dans un étui microfibre ou un étui semi-rigide.

STOCKAGE : Entre 5 et 40° ; humidité < à 90%.

CONDITIONNEMENT ET GENCOD EAN13		
	SILPSI	SILPSF
Sachet plastique individuel	3660740002954	3660740002961
Boîte de 10 paires de lunettes de sécurité	3660740102951	3660740102968
Carton de 240 paires de lunettes de sécurité	3660740202958	3660740202965

CARACTERISTIQUES	
OCULAIRES	PC - 2,3 mm - Galbe 7
MONTURE	Laiton
BRANCHES	Laiton + TPR + TPE
TRESSE	Non applicable
MOUSSE	Non applicable
FACE DE RECHANGE	Non



01/10/2013

Europe Bollé Safety
95 Rue Louis Guérin
69100 Villeurbanne - France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700
Fax : 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

bolle
SAFETY