

LAND S3



RÉF. 4092 HAVANE

POINTURES : 38-47

POIDS : 857 g*

NORMES CE

- EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC
- (A) Antistatique
- (E) Absorption d'énergie par le talon
- (HRO) Résistance de la semelle à la chaleur par contact direct
- (WRU) Résistance à la pénétration et à l'absorption d'eau par la tige
- (P) Résistance de la semelle à la perforation

TIGE

- Dessus : cuir VERPELLE havane
- Doublure avant pied : textile NTA
- Coutures : Fil NC-TECH®
- Embout : acier

SEMELLE

- Technologie de fabrication : **injection directe sur tige**
- Semelle d'usure : caoutchouc nitrile
- Semelle anti-perforation : inox
- Semelle de propreté : CONFORT +
- Date limite d'utilisation : sans
- Coefficient d'adhérence sur sols : SRC

DOMAINES D'UTILISATION



- BTP / Travaux extérieurs
- Industrie lourde

LES **HRO** **SRC**

- Cuir véritable permettant une injection directe sur tige pour une **imperméabilité maximale**
- Semelle intérieure amovible **anti-odeurs et anti-bactéries**
- Coutures traitées **anti-combustion**



Retrouvez l'ensemble de nos modèles sur www.s24.fr

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

S.24

Concepteur et fabricant français

Des pieds en sécurité, ça donne le sourire

BOSSI INDUSTRIE - 24490 LA ROCHE CHALAIS - France

Tél. : +33 (0)5 53 91 47 06 - Fax : +33 (0)5 53 91 47 80 - Email : info@s24.fr - www.s24.fr

*Poids par pied en 42. S.24 se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication de ses produits sans préavis. Document et photos non contractuels, sous réserve d'erreurs d'impression, reproduction interdite. Dernière mise à jour : déc 2012

