

LOANE MARINE S1P



RÉF. 8952

POINTURES : 35-42

POIDS : 375 g*

EXISTE AUSSI EN :

NORMES CÉ

- EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
- (P) Résistance de la semelle à la perforation
- (A) Antistatique
- (E) Absorption d'énergie par le talon

TIGE

- Dessus :microfibre **TEXLIGHT** / toile
- Doublure avant pied :textile **NTA**
- Soufflet / languette : toile / mousse / textile
- Doublure quartier : **POROMAX®** blanc
- Fermeture : œillets + lacets
- Embout :acier

SEMELLE

- Technologie de fabrication : **injection directe sur tige**
- Semelle d'usure :TPU **light**
- Semelle anti-perforation : **inox**
- Semelle de propreté : **SENSATION+**
- Date limite d'utilisation : **sans**
- Coefficient d'adhérence sur sols : **SRC**



ORANGE



CAMOUFLAGE



GRIS



KAKI

DOMAINES D'UTILISATION



- Maintenance / Industrie légère
- Logistique / Manutention / Transport

LES    

- Doublure traitée **THERMY-TEX®** anti-bactéries, anti-odeurs, permettant de **réguler la transpiration**
- Coloris personnalisables

Retrouvez l'ensemble de nos modèles sur www.s24.fr

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

Concepteur et fabricant français

Des pieds en sécurité, ça donne le sourire

BOSSI INDUSTRIE - 24490 LA ROCHE CHALAIS - France
Tél. : +33 (0)5 53 91 47 06 - Fax : +33 (0)5 53 91 47 80 - Email : info@s24.fr - www.s24.fr

*Poids par pied en 37. S.24 se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication de ses produits sans préavis.
Document et photos non contractuels, sous réserve d'erreurs d'impression, reproduction interdite. Dernière mise à jour : déc 2012

