MARIE S3

RÉF. **8002** NOIR

RÉF. **8012** BLANC

POINTURES : **35-42**

POIDS : **420 g***

NORMES CE

- EN ISO 20345:2011 S3 SRC
- (WRU) Résistance à la pénétration et à l'absorption d'eau par la tige
- (P) Résistance de la semelle à la perforation
- (A) Antistatique
- (E) Absorption d'énergie par le talon

TIGE

- Dessus : ..... **microfibre TEXLIGHT**
- Matelassage : ..... **mousse**
- Doublure avant pied : ..... **textile NTA**
- Soufflet / languette : ..... **cuir / mousse / textile**
- Doublure quartier : ..... **POROMAX® noir**
- Fermeture : ..... **lacets**
- Embout : ..... **acier**

SEMELLE

- Technologie de fabrication : **injection directe sur tige**
- Semelle d'usure : ..... **TPU light**
- Semelle anti-perforation : ..... **inox**
- Semelle de propreté : ..... **SENSATION+**

- Date limite d'utilisation : ..... **sans**
- Coefficient d'adhérence sur sols : ..... **SRC**

DOMAINES D'UTILISATION

- Agroalimentaire / Santé / Laboratoires
- Maintenance / Industrie légère
- Logistique / Manutention / Transport

LES

SRC · FABRICATION 100% FRANCE · TEX LIGHT

- Tige **légère, imperméable, lavable et respirante**
- Doublure traitée THERMY-TEX® **anti-bactéries, anti-odeurs,** permettant de **réguler la transpiration**

Retrouvez l'ensemble de nos modèles sur **www.s24.fr**

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

S.24

Concepteur et fabricant français

Des pieds en sécurité, ça donne le sourire

BOSSI INDUSTRIE - 24490 LA ROCHE CHALAIS - France
Tél. : +33 (0)5 53 91 47 06 - Fax : +33 (0)5 53 91 47 80 - Email : info@s24.fr - www.s24.fr

THE PERIGORD TOUCH !

*Poids par pied en 37. S.24 se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication de ses produits sans préavis.

Document et photos non contractuels, sous réserve d'erreurs d'impression, reproduction interdite. Dernière mise à jour : déc 2012