FICHE TECHNIQUE

S.24 LIGNE COLOR TOUCH

MEGANE KAKI S1P

RÉF. **5642**

POINTURES : **35-42**

POIDS : **375 g***

EXISTE AUSSI EN :

ORANGE

NOIR

GRIS

NORMES CE

- EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
- (P) Résistance de la semelle à la perforation
- (A) Antistatique
- (E) Absorption d'énergie par le talon

TIGE

- Dessus : ..... microfibre TEXLIGHT / toile
- Matelassage : ..... mousse
- Doublure avant pied : ..... textile NTA
- Soufflet / languette : ..... toile / mousse / textile
- Doublure quartier : ..... POROMAX® noir
- Fermeture : ..... œillets+lacets
- Embout : ..... acier

SEMELLE

- Technologie de fabrication : injection directe sur tige
- Semelle d'usure : ..... TPU light
- Semelle anti-perforation : ..... inox
- Semelle de propreté : ..... SENSATION+

- Date limite d'utilisation : ..... sans
- Coefficient d'adhérence sur sols : ..... SRC

DOMAINES D'UTILISATION

- Maintenance / Industrie légère
- Logistique / Manutention / Transport

LES

SRC — FABRICATION 100% FRANCE — TEX LIGHT

- Doublure traitée THERMY-TEX® **anti-bactéries, anti-odeurs,** permettant de **réguler la transpiration**
- **Aération du pied** grâce au dispositif AIR'VENTIL
- **Coloris personnalisables**

Retrouvez l'ensemble de nos modèles sur **www.s24.fr**

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

S.24

Concepteur et fabricant français

Des pieds en sécurité, ça donne le sourire

THE PERIGORD TOUCH !

BOSSI INDUSTRIE - 24490 LA ROCHE CHALAIS - France
Tél. : +33 (0)5 53 91 47 06 - Fax : +33 (0)5 53 91 47 80 - Email : info@s24.fr - www.s24.fr

*Poids par pied en 37. S.24 se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication de ses produits sans préavis.
Document et photos non contractuels, sous réserve d'erreurs d'impression, reproduction interdite. Dernière mise à jour : déc 2012