ODET S2

RÉF. **265** NOIR

RÉF. **260** BLANC

POINTURES : **36-48**

POIDS : **610 g***

NORMES CE

- EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- (A) Antistatique
- (E) Absorption d'énergie par le talon
- (WRU) Résistance à la pénétration et à l'absorption d'eau par la tige

TIGE

- Dessus : ..... **microfibre TEX LIGHT**
- Matelassage : ..... **PU coagulé / mousse**
- Doublure avant pied : ..... **textile NTA**
- Fermeture : ..... **élastique**
- Embout : ..... **acier**

SEMELLE

- Technologie de fabrication : **injection directe sur tige**
- Semelle d'usure : ..... **BPU SPIDERGRIP**
- Semelle de propreté : ..... **CONFORT +**

- Date limite d'utilisation : ..... **sans**
- Coefficient d'adhérence sur sols : ..... **SRC**

DOMAINES D'UTILISATION

- Agroalimentaire / Santé / Laboratoires
- Second œuvre
- Maintenance / Industrie légère
- Logistique / Manutention / Transport

LES

TEX LIGHT SRC FABRICATION 100% FRANCE

- Tige légère, **imperméable**, lavable et respirante
- Semelle extérieure **BPU légère et haute résistance**
- Semelle intérieure amovible **anti-odeurs et anti-bactéries**

SURFACE	SOL CARRELÉ (SRA)		SOL ACIER (SRB)	
Lubrifiant	Laurylsulfate de sodium (NaLS)		Glycérine	
Position du pied	À plat vers l'avant	Du talon vers l'avant	À plat vers l'avant	Du talon vers l'avant
Exigences de la norme	≥ 0.32	≥ 0.28	≥ 0.18	≥ 0.13
Cœfficient d'adhérence obtenu en pointure 42	**0.44**	**0,36**	**0,20**	**0,20**

Retrouvez l'ensemble de nos modèles sur **www.s24.fr**

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

S.24

Concepteur et fabricant français

Des pieds en sécurité, ça donne le sourire

THE PERIGORD TOUCH !

BOSSI INDUSTRIE - 24490 LA ROCHE CHALAIS - France
Tél. : +33 (0)5 53 91 47 06 - Fax : +33 (0)5 53 91 47 80 - Email : info@s24.fr - www.s24.fr

*Poids par pied en 42. S.24 se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication de ses produits sans préavis.

Document et photos non contractuels, sous réserve d'erreurs d'impression, reproduction interdite. Dernière mise à jour : déc 2012