

SOLIS

SIMPLICITÉ ET PROTECTION

Combinant tous les fondamentaux de la protection, SOLIS bénéficie d'un nez et de branches anti-glisse pour un port permanent.



SOLIPSF



SOLIFLASH



SOLIPOL



25 g

FOURNI AVEC

Étui microfibre
ETUIFS



- + NEZ ANTI-GLISSE**
- + BRANCHES TIPGRIP ANTI-GLISSE**
- + ANTI-STATIQUE (SELON VERSION)**

bolle
SAFETY

SOLIS

SIMPLICITÉ ET PROTECTION

MODÈLE	VERSIONS	RÉFÉRENCES	MARQUAGE OCULAIRES	MARQUAGE MONTURE	TRAITEMENTS
SOLIS	 Fumée	SOLIPSF	5-3,1  1 F  €€	 EN166 F  €€	Anti-rayures/Anti-buée
	 Flashée bleue	SOLIFLASH	5-3,1  1 F  €€	 EN166 F  €€	Anti-rayures
	 Polarized	SOLIPOL	5-3,1  1 F  €€	 EN166 F  €€	Anti-rayures

MARQUAGES DES OCULAIRES

Symboles pour la classe optique :

1. Travaux continus

Symboles de résistance mécanique :

F. Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 45 m/s. Protection maximum pour les lunettes à branches.

Autres symboles :

€€ Norme européenne  Identification fabricant

MARQUAGES DE LA MONTURE

EN 166 : garantie de résistance minimale de la protection aux risques courants (chute de la protection sur le sol, vieillissement à la lumière, exposition à la chaleur, corrosion etc.).

F. Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 45 m/s. Protection maximum pour les lunettes à branches.

€€ Norme européenne  Identification fabricant

Les certificats d'homologation des produits Bollé Safety aux normes CE sont envoyés sur simple demande.

TECHNOLOGIES

B-ESP

ESP, Extra Sensory Perception. Un traitement novateur pour réduire l'éblouissement et les agressions de la lumière bleue.

B-ESP filtre 70 % de la lumière bleue, 99,99 % des UVA/UVB et transmet 64 % du visible.

B-POLARIZED

Technologie approuvée pour un port permanent et certifiée qualité optique parfaite, elle offre un confort incomparable en filtrant la réverbération et les reflets. Idéale pour l'environnement maritime. B-Polarized filtre 99,99 % des UVA/UVB.

STOCKAGE ET NETTOYAGE

SOIN : Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Bollé Safety recommande de n'utiliser que les solutions optiques B-Clean.

ENTRETIEN : Les oculaires piqués, rayés ou endommagés doivent être remplacés par les produits complets d'origine. Si la monture est abîmée, remplacer également tout l'article. Après chaque utilisation, il est recommandé de conserver les lunettes ou le masque de protection dans un étui microfibre ou un étui semi-rigide.

STOCKAGE : Tous les produits doivent être stockés dans un environnement sec et propre.

CONDITIONNEMENT ET GENCOD EAN13			
	SOLIPSF	SOLIFLASH	SOLIPOL
Sachet plastique individuel	3660740003586	3660740003593	3660740003722
Boîte de 10 paires de lunettes de sécurité	3660740103583	3660740103590	3660740103729
Carton de 300 paires de lunettes de sécurité	3660740203580	3660740203597	3660740203726

CARACTÉRISTIQUES	
OCULAIRES	PC - 2,0 mm - Galbe 8
MONTURE	Nylon
BRANCHES	PA + TPR
TRESSE	Non
MOUSSE	Non
FACE DE RECHANGE	Non



13/03/2014

Europe Bollé Safety
95 rue Louis Guérin
69100 Villeurbanne - France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700
Fax : 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

bolle
SAFETY