

SET S1P



RÉF. 5072 GRIS

POINTURES : 39-47

POIDS : 594 g*

NORMES CE

- EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
- (A) Antistatique
- (E) Absorption d'énergie au talon
- (P) Résistance de la semelle à la perforation

TIGE

- Dessus : cuir croûte velours gris / toile grise
- Matelassage : mousse
- Doublure avant pied : textile NTA
- Soufflet / languette : toile
- Doublure quartier : textile
- Fermeture : oeillets plastiques + galons + lacets
- Embout : acier

SEMELLE

- Technologie de fabrication : injection directe sur tige
- Semelle d'usure : polyuréthane
- Semelle anti-perforation : inox
- Semelle de propreté : SENSATION
- Date limite d'utilisation : date de péremption
- Coefficient d'adhérence sur sols : SRC

DOMAINES D'UTILISATION



- BTP / Travaux extérieurs
- Second œuvre
- Maintenance / Industrie légère
- Logistique / Manutention / Transport

LES + SRC

- Semelle intérieure **anatomique, respirante, anti-bactéries** et offrant un **soutien renforcé de la voûte plantaire**
- Cœllets synthétiques, pour **éviter toute partie métallique apparente**

Retrouvez l'ensemble de nos modèles sur www.s24.fr

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

Concepteur et fabricant français

Des pieds en sécurité, ça donne le sourire

 BOSSI INDUSTRIE - 24490 LA ROCHE CHALAIS - France
 Tél. : +33 (0)5 53 91 47 06 - Fax : +33 (0)5 53 91 47 80 - Email : info@s24.fr - www.s24.fr

 *Poids par pied en 42. S.24 se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication de ses produits sans préavis.
 Document et photos non contractuels, sous réserve d'erreurs d'impression, reproduction interdite. Dernière mise à jour : déc 2012
