

B800

Les filtres actifs,
une technologie «intelligente»

Les filtres actifs de soudage apportent une protection fiable. Aussi bien à l'état clair que foncé, ils assurent **une protection permanente contre les émissions UV/IR, la chaleur, les étincelles et les projections**. Le degré de protection du filtre est défini de manière à **éviter l'éblouissement par l'arc électrique**. Les filtres actifs de soudage doivent toujours être utilisés avec un masque de soudage. En amorçant un arc électrique, les filtres actifs de soudage **s'assombrissent automatiquement** et après extinction de l'arc, ils reviennent à l'état clair initial. Ainsi les filtres actifs de soudage libèrent les deux mains du soudeur, d'où un gain de temps, une moindre fatigue et une qualité largement améliorée grâce au meilleur placement de l'arc. Ces filtres doivent être impérativement protégés par un écran de protection extérieur et intérieur en polycarbonate.

réf. B800F

Europe Bollé Safety
95 Rue Louis Guérin
69100 Villeurbanne - France
tel: 00 33 (0) 4 78 85 23 64
fax: 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park
Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY
tel. 00 44 (0)208 391 4700
fax 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

Filtre 8 mm
Temps de réaction 0,25 ms



320 g

Teinte fixe 3/11

bolle
SAFETY

B800

Gamme soudure électro-optique

Réf. produits	DÉSIGNATION	POIDS	NORMES
B800F	Masque électro-optique (complet) teinte fixe 3/11	320 g	EN379 / EN175
B8F	Filtre électro-optique teinte fixe 3/11	69 g	EN379
B900	Masque de soudage à crémaillère avec serre-tête	370 g	EN175
COVERPLATE 500	Ecran de garde extérieur 110 x 90 mm	12 g	EN166
COVERPLATE 400	Ecran de garde intérieur 105 x 50 mm	7 g	EN166
SHADEON 1 OU 2	Teinte 1 ou 2 supplémentaire 105X50mm	7 g	CE
ST3C	Serre-tête à crémaillère	110 g	CE
BESM	Bandeau d'hygiène éponge	4 g	CE



L B800F



Cagoule B900

Masque en Polyamide
 haute résistance à la chaleur
 Système de bascule intérieur
 Serre-tête à crémaillère,
 position de blocage
 Bandeau d'hygiène interchangeable
 Ecran de garde 110 X 90 mm
 Conforme EN175
 Ultra léger : 260 g

CARACTERISTIQUES :

Filtre électro-optique B8F :

Dimension	110 x 90 mm
Epaisseur cassette	8 mm
Champ de vision	96 x 40 mm
2 détecteurs photo-électriques indépendants	
Alimentation	énergie solaire
Etat clair	échelon DIN 3
Etat foncé	échelon DIN 11
Temps de réaction	0,25 ms

Procédés d'utilisation : Electrodes enrobées

MIG / MAG

TIG > 20A

Conforme : EN379, EN175

protection permanente UV et IR

Garantie : 2 ans

CONDITIONNEMENT ET GENCOD EAN13:

B800F	COVERPLATE 500	COVERPLATE 400	SHADEON 1	SHADEON 2	ST3C
3660740002916	3660740003807	3660740003814	3660740003821	3660740003838	3660740002800
à l'unité	par sachet de 10	par sachet de 10	à l'unité	à l'unité	à l'unité

 Laboratoires
 notifiés
 pour
 certification :
