

# VOLT

## ROBUSTESSE, PROTECTION & STYLE

Adapté aux travaux de soudage MIG/MAG, TIG et Meulage, VOLT est le compromis idéal entre sécurité, protection et confort. Disponible avec un filtre auto-obscurcissant à teinte variable et un serre-tête confort à 5 positions, VOLT répond à toutes les exigences d'une protection soudage performante & polyvalente.

# Volt



480 g



Ref. VOLTIV



Ref. BESM



Ref. COVOINT



Ref. COVFUSPEXT

### FOURNI AVEC

- B6V Filtre teintes variables 4/9-13
- Serre-tête à crémaillère - STFUSP
- Ecrans de garde extérieur et intérieur
- Notice

### TYPE

- Filtre électro-optique

### PIÈCES DE RECHANGE DISPONIBLES

- Ecrans de garde extérieur et intérieur
- Serre-tête à crémaillère
- Bandeau d'hygiène éponge

**+ TEINTES VARIABLES 4/9-13**

**+ FONCTION MEULAGE**

**+ RÉGLAGE DE LA SENSIBILITÉ**

**+ 2 DÉTECTEURS PHOTO-ÉLECTRIQUES**

**+ RÉGLAGE DU DÉLAI DE RETOUR À L'ÉTAT CLAIR**

**+ TEMPS DE RÉACTION 0.10 MS**

**+ GARANTIE 2 ANS**

**+ ECRANS LOUPES DIOPTRIE DISPONIBLES**

**bollé**  
SAFETY

# VOLT

## ROBUSTESSE, PROTECTION & STYLE

MODÈLE	RÉFÉRENCES	DÉSIGNATION	POIDS	NORMES
VOLT	VOLT V	Masque électro-optique (complet) avec: <ul style="list-style-type: none"><li>B6V Filtre électro-optique à teintes variables 4 / 9-13</li><li>Serre-tête à crémaillère STFUSP + écrans de garde</li></ul>	480 g	EN379/EN175
				EN379
				CE
	B6V	Filtre électro-optique à teintes variables 4 / 9-13	148 g	EN379
	COVFUSPEXT	Ecran de garde extérieur 115 x 104 mm	15 g	EN166
	COVOINT	Ecran de garde intérieur 102.5 x 42.3 mm	5 g	EN166
	STFUSP	Serre-tête à crémaillère	115 g	CE
BESM	Bandeau d'hygiène éponge	3 g	CE	

### NORMES

#### EN175, norme pour les cagoules

Spécifie les exigences et les méthodes d'essai relatives aux équipements de protection individuelle utilisés pour protéger les yeux et le visage de l'opérateur contre les rayonnements optiques nocifs et contre les autres risques spécifiques dus aux procédés usuels de soudage, de découpe, ou autres techniques connexes. La norme spécifie la protection, y compris les aspects ergonomiques, contre les risques ou dangers de différentes natures : radiation, inflammabilité, risques mécaniques et électriques. La présente norme définit les termes utilisés et spécifie les exigences relatives aux matériaux, à la conception et à la fabrication.

#### EN379, norme pour les filtres de soudage

Spécifie les exigences relatives aux filtres de soudage. Les spécifications de la norme s'appliquent si le filtre est utilisé pour l'observation continue du processus de soudage et s'il est utilisé uniquement pendant la période où l'arc est amorcé.

Les certificats d'homologation des produits Bollé Safety aux normes CE sont envoyés sur simple demande.

### Filtre électro-optique B6V

DIMENSION	110 x 90 mm
EPAISSEUR CASSETTE	11 mm
CHAMP DE VISION	96 x 39 mm
CAPTEURS	2

### Capteurs

CAPTEURS	2 détecteurs photo-électriques indépendants
ALIMENTATION	énergie solaire
ETAT CLAIR	échelon DIN 4
ETAT FONCÉ	échelon DIN 9-13
TEMPS DE RÉACTION	0.10 ms

### CARACTERISTIQUES

PROCÉDÉS D'UTILISATION	MIG / MAG, TIG > 8A, meulage
CONFORMITÉ	EN379 / EN175 - protection permanente UV et IR - DIN16
GARANTIE	2 ans

### Marquages B6V

4 / 9-13		1 / 1 / 1 / 2 /	EN 379	CE			
Numéro de l'échelon à l'état clair / l'état foncé	Logo fabricant Bollé Safety	Classe optique	Classe de diffusion de la lumière	Classe de variation du facteur de transmission dans le visible	Classe de dépendance angulaire	Numéro de la norme	Symbole de la communauté européenne

### Marquages cagoule

	EN 175	B	CE
Logo fabricant Bollé Safety	Norme Equipement pour les travaux de soudage électrique	Solidité minimum	Symbole de la communauté européenne

### CONDITIONNEMENT ET GENCOD EAN13

VOLT V	B6V	COVFUSPEXT	COVOINT	STFUSP	BESM
3660740007119 à l'unité	3660740007195 à l'unité	3660740006440 par 10	3660740007188 par 10	3660740006471 à l'unité	3660740004569 par 5



Visuels non contractuels  
24/11/2014

Europe Bollé Safety  
95 rue Louis Guérin  
69100 Villeurbanne - France  
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64  
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56  
contact@bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety  
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington  
Surrey - KT9 2NY  
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700  
Fax : 00 44 (0)208 391 4733  
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

bolle-safety.com

**bolle**  
SAFETY