# Butyl Plus/R0,5

## DESCRIPTION
- Gant industriel de protection.
- Gant non supporté en butyl de couleur noire.
- 5 tailles disponibles : 7, 8, 9, 10 et 11.
- Conditionné par 10 paires, cartons de 100 paires.

## CARACTÉRISTIQUES
- Gant butyl non floqué.
- Manchette allongée style gantelet pour protection étendue.
- Manchette à bord roulé pour résistance à la déchirure et habillage facilités.
- Finition rugueuse sur la main pour manipulation en toute sécurité.
- Longueur : environ 350 mm.
- Epaisseur (double) : environ 1,00 mm.

## PERFORMANCES
- Gant butyl très souple et sensitif.
- Très bonne résistance à l'abrasion.
- Excellente résistance chimique, en particulier envers les produits chimiques agressifs y compris les solvants ou acides forts.
- Excellente protection contre les gaz, en particulier l'ozone.
- Certifié conforme aux normes EN420 (Exigences générales), EN388 (Risques mécaniques) et EN374 (Risques chimiques et micro-organismes) par le laboratoire BG-BAU Arbeitsshutzzentrum Haan.
- Fabriqué sous système d'assurance qualité sous le contrôle du PSA.

## APPLICATIONS
- Idéal pour utilisation dans l'industrie chimique pour manipulation de produits chimiques agressifs spéciaux comme l'acide fluorhydrique fortement concentré ou l'acétone.
- Laboratoires, procédés plasturgiques (résines epoxy et PU), maintenance dans les industries chimiques et pharmaceutiques.

*Ce gant est conforme aux exigences essentielles de la directive européenne CEE/89/686 du 21 décembre 1989 relative aux équipements de protection individuelle soumis à un examen CE de type effectué par un laboratoire notifié qui certifie la conformité de ce gant aux normes EN auxquelles il répond et atteste les niveaux de performances obtenus lors des essais, ainsi qu'à un système d'assurance qualité CE contrôlé par un organisme notifié.*

CE 0299

***EN420***

EN 420
- **5** Dextérité

2010

***EN 388***
***Dangers mécaniques***

EN 388
- **2** Abrasion
- **0** Coupure
- **1** Déchirure
- **0** Perforation

BIK

***EN 374***
***Dangers chimiques***

EN 374
- **6** B - Acétone
- **4** I - Acétate d'éthyle
- **6** K - Soude caustique 40 %

***EN 374***
***Dangers microbiologiques***

***Références***

| **Tailles** | **7 (S)** | **8 (M)** | **9 (L)** | **10 (XL)** | **11 (XXL)** |
|---|---|---|---|---|---|
| Butyl Plus/R0,5 | 13C3E21000 | 13C3E22000 | 13C3E23000 | 13C3E24000 | 13C3E20000 |

www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com



COMASEC

AFAQ ISO 9001 VERSION 2000