Flexirex Tropique

DESCRIPTION
- Gant industriel de protection.
- Gant en caoutchouc naturel supporté.
- 4 tailles disponibles : 7, 8, 9 et 10.
- Conditionné par 10 paires, cartons de 150 paires.

CARACTÉRISTIQUES
- Jauge fine, doublure 100% coton jersey pour un excellent confort.
- Revêtement en caoutchouc naturel, finition ridée.
- Dos aéré pour garder les mains fraîches dans des conditions chaudes.
- Poignet tricoté coton.

PERFORMANCES
- Bonne résistance à l'abrasion.
- Excellente souplesse.
- Finition ridée pour plus de préhension.
- Certifié conforme aux normes EN420 (Exigences générales) et EN388 (Risques mécaniques) par l'IFTH.

APPLICATIONS
- Idéal pour manipulation d'objets légèrement tranchants et de pièces glissantes pointues dans l'industrie du verre et du bâtiment ou collectivités locales (collecte d'ordure ménagère, jardinage).

LIMITATIONS
- Ne pas utiliser pour la manipulation de liquides.
- Ne pas utiliser en cas de risques de happement par une machine en mouvement.

Ce gant est conforme aux exigences essentielles de la directive européenne CEE/89/686 du 21 décembre 1989 relative aux équipements de protection individuelle soumis à un examen CE de type effectué par un laboratoire notifié qui certifie la conformité de ce gant aux normes EN auxquelles il répond et atteste les niveaux de performances obtenus lors des essais.

CE

EN420

EN 420
- **5** Dextérité

4131

EN 388
Dangers mécaniques

EN 388
- **4** Abrasion
- **1** Coupure
- **3** Déchirure
- **1** Perforation

Références

Tailles	**7 (S)**	**8 (M)**	**9 (L)**	**10 (XL)**
Flexirex Tropique	1681E11000	1681E12000	1681E13000	1681E14000

www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com

COMASEC

AFAQ ISO 9001 VERSION 2000