

Flexigrip Tropicque

DESCRIPTION

- Gant de protection industriel avec poignet coton.
- Revêtement nitrile poids léger.
- Disponible en version enduite aux trois-quarts avec dos aéré (Tropicque)
- 4 tailles disponibles : 7, 8, 9 et 10.
- Conditionné par 12 paires, carton de 144 paires.

CARACTÉRISTIQUES

- Doublure interlock 100% coton, jauge fine assurant un confort.
- Revêtement en nitrile léger et sensitif.
- Dos aéré (Tropicque) gardant les mains fraîches en ambiance chaude.

PERFORMANCES

- Excellent dextérité et tactilité.
- Revêtement résistant aux huiles résiduelles présentes sur les pièces manipulées.
- Bonne résistance à l'abrasion.
- Certifié conforme aux normes EN420+A1 (Exigences générales) et EN388 (Risques mécaniques) par le laboratoire notifié IFTH.

APPLICATIONS

- Idéal pour travaux en environnement gras dans les industries mécaniques (usinage, assemblage) et de l'ingénierie.

LIMITATIONS

- Ne pas utiliser pour la manipulation de liquides.



Ce gant est conforme aux exigences essentielles de la directive européenne CEE/89/686 du 21 décembre 1989 relative aux équipements de protection individuelle soumis à un examen CE de type effectué par un laboratoire notifié qui certifie la conformité de ce gant aux normes EN auxquelles il répond et atteste les niveaux de performances obtenus lors des essais.



EN 388
Dangers mécaniques

EN 420+A1

5 Dextérité

EN 388

4 Abrasion

1 Coupure

1 Déchirure

1 Perforation

Tailles

Flexigrip Tropicque

7 (S)

200PFGRIP7

Références

8 (M)

200PFGRIP8

9 (L)

200PFGRIP9

10 (XL)

200PFGRIP0