Flexiproof

DESCRIPTION

- Gant industriel de protection.
- Gant supporté en nitrile sur support textile.
- 3 longueurs différentes disponibles :
  - 270 mm (Flexiproof 27)
  - 350 mm (Flexiproof 35)
  - 400 mm (Flexiproof 40).
- 4 tailles disponibles : 8, 9, 10 et 11.
- Conditionné par 10 paires, cartons de 120, 100 et 80 paires respectivement pour les variantes 270, 350 et 400 mm.

CARACTÉRISTIQUES

- Doublure tricotée 100% coton jauge fine.
- Revêtement intégral en nitrile, finition lisse.

PERFORMANCES

- Bonne dextérité et souplesse.
- Résistance à l'abrasion améliorée.
- Grand confort en utilisation intensive.
- Certifié conforme aux normes EN420 (Exigences générales), EN388 (Risques mécaniques), EN 407 (Chaleur et/ou feu) et EN374 (Risques chimiques et micro-organismes) par le laboratoire notifié Institut Français Textile Habillement.
- Fabriqué sous système d'assurance qualité CE établi par l'organisme BSI.

APPLICATIONS

- Idéal pour les travaux intensifs, manipulation de composés abrasifs et coupants, immersion dans les produits chimiques très agressifs, y compris les solvants.

Ce gant est conforme aux exigences essentielles de la directive européenne CEE/89/686 du 21 décembre 1989 relative aux équipements de protection individuelle soumis à un examen CE de type effectué par un laboratoire notifié qui certifie la conformité de ce gant aux normes EN auxquelles il répond et atteste les niveaux de performances obtenus lors des essais, ainsi qu'à un système d'assurance qualité CE contrôlé par un organisme notifié.

CE 0086

EN420

EN 420
- **5** Dextérité

4122

EN 388
Dangers mécaniques

EN 388
- **4** Abrasion
- **1** Coupure
- **2** Déchirure
- **2** Perforation

AJK

EN 374
Dangers chimiques

EN 374
- **3** A - Méthanol
- **6** J - N-heptane
- **6** K - Soude caustique 40 %

EN 374
Dangers microbiologiques

X1XXXX

EN 407
Chaleur et flamme

EN 407
- **X** Comportement au feu
- **1** Chaleur de contact
- **X** Chaleur convective
- **X** Chaleur radiante
- **X** Petites projections de métal fondu
- **X** Grosses projections de métal fondu

Références

Tailles	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (XXL)
Flexiproof 27	1750E12000	1750E13000	1750E14000	1750E10000
Flexiproof 35	1770E12000	1770E13000	1770E14000	1770E10000
Flexiproof 40	1790E12000	1790E13000	1790E14000	1790E10000

www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com

N° CMS/TDS/FlexiproofFR/FT/11 - 04/11

COMASEC

AFAQ ISO 9001 VERSION 2000