PU610 AS & PU610DG AS

DESCRIPTION

- Gant industriel de protection.
- Revêtement synthétique sur support textile synthétique.
- 2 versions disponibles :
  - Enductiontropique (PU610 AS)
  - Enduction bouts de doigts (PU610DG AS)
- Poignet élastofix assurant une bonne tenue du gant.
- 5 tailles disponibles : 6, 7, 8, 9 et 10.
- Conditionné par 12 paires, cartons de 240 paires.

CARACTÉRISTIQUES

- Gant tricoté par procédé non-stop sans couture.
- Support textile réalisé à partir de filament continu en polyamide haute ténacité,dopé cuivre.
- Mailles fines et extensibles pour un excellent confort.
- Revêtement en polyuréthane extensible.

PERFORMANCES

- Excellent confort et dextérité.
- Gant possédant des propriétés antistatiques permettant une protection de la main contre les décharges électrostatiques.
- Gant anti-peluches.
- Certifié conforme aux normes EN420 (Exigences générales), EN388 (Risques mécaniques) et pr EN 1149-5 (Vêtements de protection - Propriétés électrostatiques) par le laboratoire notifié IFTH, Institut Français Textile-Habillement, Lyon.

APPLICATIONS

- Idéal pour tous travaux de manipulation fine, assemblage léger, industrie électronique et laboratoire photographique incluant le risque de décharge électrostatique.

LIMITATIONS

- Ne pas utiliser pour la manipulation de liquides et d'objets pointus.
- Ne pas utiliser en cas de risques de happement par une machine en mouvement.
- Protection limitée au niveau du poignet.

Ce gant est conforme aux exigences essentielles de la directive européenne CEE/89/686 du 21 décembre 1989 relative aux équipements de protection individuelle soumis à un examen CE de type effectué par un laboratoire notifié qui certifie la conformité de ce gant aux normes EN auxquelles il répond et atteste les niveaux de performances obtenus lors des essais.

CE

EN420

EN 420
5 Dextérité

PU610 AS
3121

EN 388
Dangers mécaniques

EN 388
3 Abrasion
1 Coupure
2 Déchirure
1 Perforation

PU610 DG AS
1131
3121 (enduction)

EN 388
Dangers mécaniques

EN 388
1 Abrasion
1 Coupure
3 Déchirure
1 Perforation

Références

Tailles	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)
PU610 AS	1811E45072	1811E41072	1811E42072	1811E43072	1811E44072
PU610DG AS	181CE45072	181CE41072	181CE42072	181CE43072	181CE44072

www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com

N° CMS/TDS/PU610AS&PU610DGASFR/FT/13 - 13/12

Marigold Industrial

AFAQ ISO 9001 VERSION 2000