

DESCRIPTION

- Gant industriel de protection.
- Revêtement élastomère (nitrile) sur support textile.
- 2 longueurs disponibles :
 - 270 mm (10.5 in) protection du poignet
 - 350 mm (14 in) protection de l'avant-bras
- 4 tailles disponibles : 7, 8, 9 et 10 (version 27).
- 3 tailles disponibles : 8, 9 et 10 (version 35).
- Conditionné par 10 paires, cartons de 100 paires (version 35) et cartons de 150 paires (version 27).

CARACTÉRISTIQUES

- Support interlock 100% coton jauge fine.
- Assemblage de deux pièces par point chaînette.
- Revêtement intégrale en élastomère dynaprène : mélange de plusieurs caoutchoucs nitrile carboxylés formulé pour améliorer la résistance aux agressions mécaniques et chimiques.

PERFORMANCES

- Grande souplesse et excellente dextérité.
- Excellente résistance à l'abrasion et aux petites coupures.
- Les propriétés anti-statiques offrent une protection des mains contre les décharges électrostatiques.
- Bonne résistance chimique aux solvants, acides, bases, huiles, graisses, essence et alcool.
- Ce gant de protection dispose d'une adhérence remarquable en environnement sec.
- Certifié conforme aux normes EN420 (Exigences générales), EN388 (Risques mécaniques) et EN374 (Risques chimiques et micro-organismes) par le laboratoire notifié IFTH - Institut Français Textile-Habillement.
- Fabriqué sous système d'assurance qualité CE établi par l'organisme BSI.

APPLICATIONS

- Conception CE complexe.
- Pour manipulation de produits agressifs.
- Pour travaux d'assemblage et d'usinage au contact de produits chimiques (immersion et éclaboussure).
- Pour activités générales de maintenance industrielle.



0086 €



EN420

EN 420

5 Dextérité

EN 388

3 Abrasion

1 Coupure

2 Déchirure

1 Perforation

EN 374

3 J - N-heptane

6 K - Soude caustique 40 %

2 L - Acide sulfurique 96 %



3121

EN 388

Dangers mécaniques



JKL

EN 374

Dangers chimiques

**EN 374**

Dangers microbiologiques

Références

Tailles	7	8	9	10
Fleximax 27	1950E11000	1950E12000	1950E13000	1950E14000
Fleximax 35		1970E12000	1970E13000	1970E14000