

# Fleximax L27 & L35

## DESCRIPTION

- Gant industriel de protection.
- Revêtement élastomère (nitrile) sur doublure textile.
- 2 tailles disponibles :
  - 270 mm (10.5 in) protection du poignet,
  - 350 mm (14 in) protection de l'avant-bras.
- 4 tailles disponibles : 7, 8, 9 et 10 (version L27) et 8, 9, 10 et 11 (version L35).
- Conditionné par 12 paires, cartons de 96 paires (version 35) et 144 paires (version 27).

## CARACTÉRISTIQUES

- Doublure interlock tricotée 100% coton en jauge fine.
- Assemblage de deux pièces par point chaînette.
- Revêtement intégral élastomère, mélange de nitrile formulé pour améliorer la résistance aux agressions chimiques et mécaniques.
- Excellente préhension en milieu sec.
- Conforme aux normes 21 CFR (USA) et Directives Européennes concernant le contact alimentaire.

## PERFORMANCES

- Grande souplesse et excellente dextérité.
- Excellente résistance aux abrasions et petites coupures.
- Résistance chimique aux solvants, acides, bases, huiles, graisses, essence et alcool.
- Ce gant de protection dispose d'une adhérence remarquable en environnement sec.
- Certifié conforme aux normes EN420+A1 (Exigences générales), EN388 (Risques mécaniques) et EN 374 (Risques chimiques et micro-organismes) par le laboratoire notifié BSI.
- Fabriqué sous système d'assurance qualité CE établi par le laboratoire BSI.

## APPLICATIONS

- Conception complexe.
- Pour manipulation de produits agressifs.
- Pour assemblage et travaux impliquant le contact avec les produits chimiques (immersion et projection).
- Pour activités de maintenance générale en industrie.



Ce gant est conforme aux exigences essentielles de la directive européenne CEE/89/686 du 21 décembre 1989 relative aux équipements de protection individuelle soumis à un examen CE de type effectué par un laboratoire notifié qui certifie la conformité de ce gant aux normes EN auxquelles il répond et atteste les niveaux de performances obtenus lors des essais, ainsi qu'à un système d'assurance qualité CE contrôlé par un organisme notifié.

**CE 0086**



**4121**

**EN 388**

**Dangers mécaniques**



**JKL**

**EN 374**

**Dangers chimiques**



**AQL<1,5**

**EN 374**

**Dangers microbiologiques**



**EN 420+A1**

**5** Dextérité

**EN 388**

**4** Abrasion

**1** Coupure

**2** Déchirure

**1** Perforation

**EN 374**

**3** J - N-heptane

**6** K - Soude caustique 40 %

**2** L - Acide sulfurique 96 %

## Références

Tailles	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (XXL)
Fleximax L27	M9999516	M9999517	M9999518	M9999519	
Fleximax L35		M9999512	M9999513	M9999514	M9999515



**Marigold**  
Industrial

