Comacier KN&KN Grip

DESCRIPTION
- Gant industriel de protection.
- Gant tricoté en filaments synthétiques.
- Disponible en version unie ou avec motifs grip sur la paume.
- 5 tailles disponibles: 6, 7, 8, 9 et 10 (Comacier KN).
- 5 tailles disponibles : 7, 8, 9 et 11 (Comacier KN Grip).
- Conditionné par 10 paires.

CARACTÉRISTIQUES
- Gant tricoté sans couture, jauge 10.
- 100% kevlar, filaments continus.
- Poignet tramé latex de 7 cm.
- Motifs Grip en PVC sur la paume de la version grip.

PERFORMANCES
- Très bonne résistance mécanique à la coupure.
- Très bonne dextérité et grand confort.
- Gant anti-peluches.
- Certifié conforme aux normes EN420 (Exigences générales) et EN388 (Risques mécaniques) par le laboratoire DuPont Ltd.

APPLICATIONS
- Pour tous travaux coupants nécessitant une bonne dextérité et protection de l'objet manipulé.

LIMITATIONS
- Ne pas utiliser pour la manipulation de liquides ou d'objets pointus.
- Ne pas utiliser en cas de risques de happement par une machine en mouvement.

Ce gant est conforme aux exigences essentielles de la directive européenne CEE/89/686 du 21 décembre 1989 relative aux équipements de protection individuelle soumis à un examen CE de type effectué par un laboratoire notifié qui certifie la conformité de ce gant aux normes EN auxquelles il répond et atteste les niveaux de performances obtenus lors des essais.

CE

EN420

EN 420
- **3** Dextérité

EN 388
- **2** Abrasion
- **3** Coupure
- **4** Déchirure
- **X** Perforation

234X

EN 388
Dangers mécaniques

Références

Tailles	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (XXL)
Comacier KN	2E52EN6000	2E52EN1000	2E52EN2000	2E52EN3000	2E52EN4000	
Comacier KN Grip		2EA2EN1000	2EA2EN2000	2EA2EN3000	2EA2EN4000	2EA2EN0000

www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com

N° CMS/TDS/Comacier KNFR/FT/8 - 05/12

Marigold Industrial

AFAQ ISO 9001 VERSION 2000