

RESPIREZ SANS Y PENSER

SANAIR 2000

UN MASQUE LÉGER COMME L'AIR,
AVEC TOUT LE CONFORT D'UN SILICONE ULTRA
DOUX ET TOUTE LA SÉCURITÉ DE SA PARFAITE
ÉTANCHÉITÉ.

DESCRIPTION

Demi-masque en silicone stabilisé, ultra doux et hypoallergénique, léger et flexible, à large lèvre d'étanchéité épousant toutes les courbes du visage.

Système unique de maintien par suspenseur de masque relié à un sanglage à réglage rapide (double sangle et arceaux), afin d'assurer une parfaite étanchéité et une constante distribution de la pression faciale.

PERFORMANCES

Certifié conforme à la norme NF EN 140 : 1992 et à la directive CEE/89/686 relative aux équipements de protection individuelle de catégorie 3 (conçus et fabriqués pour protéger contre des aérosols, des liquides ou des gaz considérés comme irritants, dangereux et toxiques) soumis à un examen CE de type effectué par le laboratoire notifié n°0194 - INSPEC Certification Ltd. et soumis à un système d'assurance qualité de la production effectué par l'organisme notifié n°0050 - NSAI.

CE 0050

L'utilisation des demi-masques est possible si les conditions ci-dessous sont remplies :

- la nature des toxiques doit être connue.
- la teneur en oxygène doit toujours être supérieure à 17%.
- l'atmosphère du lieu de travail doit être normalement ventilée et ne pas présenter un caractère explosif.
- la concentration en toxiques ne devrait pas dépasser 0,1%, ni présenter un caractère dangereux pour la vie.

VME : Valeur Moyenne d'Exposition

Référence

Sanair 2000

6772 E00



FILTRES

anti-gaz

Filtres certifiés conformes à la norme NF EN 141 : 1990, pour des teneurs en toxiques inférieures à 50 fois la VME, de type :

- A** : gaz et vapeurs organiques (solvants et hydrocarbures) dont le point d'ébullition est supérieur à 65°C.
- B** : gaz acides et vapeurs inorganiques.
- E** : anhydride sulfureux.
- K** : ammoniac et composés organiques aminés.

anti-poussières

Filtres certifiés conformes à la norme NF EN 143 : 1990, pour des teneurs en particules inférieures à :

- 12,5 fois la VME, de type :
P2 : Efficacité de filtration supérieure à 94 %
- 50 fois la VME, de type :
P3 : Efficacité de filtration supérieure à 99,95 %

combinés (anti-gaz et particules) : combinaison des types A, B, E et K avec P.

Références

A2 - 10 filtres	6780 EA0
A2P2 - 10 filtres	6780 EE0
A2P3 - 10 blisters de 2 filtres	6730 EF0
A1B1E1 - 10 filtres	6780 EC0
A1B1E1P2 - 10 filtres	6780 EG0
K1 - 10 filtres	6780 ED0
K1P2 - 10 filtres	6780 EH0
P2 - 10 filtres	6780 E90
P3 - 10 filtres	6780 E80



COMASEC

5, Allée des Bas Tilliers - 92238 Gennevilliers Cedex

Tél 01 47 92 92 92 - Fax 01 47 92 92 19

Email : cialfrance@comasec.com - Web : www.comasec.com