

DESCRIPTION

- Gant industriel de protection avec poignet.
- Tricoté en filaments synthétiques recouvert de picots sur une face avec revêtement synthétique sur le bout des doigts.
- 6 tailles disponibles : 6, 7, 8, 9, 10 et 11.
- Conditionné par 10 paires, carton de 300 paires.

CARACTÉRISTIQUES

- Tricoté par procédé non-stop, sans couture.
- Support textile en fil polyamide texturé, jauge 13.
- Mailles fines extensibles et très confortables.
- Revêtement monocouche extensible et micro-aéré en élastomère synthétique polymère sur l'extrémité des doigts.
- Renforcement de la paume grâce aux picots.
- Tenue au poignet par tramage latex.

PERFORMANCES

- Dextérité extrême.
- Excellente préhension grâce au revêtement sur le bout des doigts.
- Gant anti-peluche.
- Certifié conforme aux normes EN 420 (Exigences générales) et EN 388 (Dangers mécaniques) par le laboratoire notifié CTC, Centre Technique Cuir Chaussure Maroquinerie, Lyon.

APPLICATIONS

- Pour tous travaux de manipulations fines (assemblage, montage, contrôle...) dans toutes activités industrielles.

LIMITATIONS

- Ne pas utiliser pour la manipulation de liquides ou d'objets pointus.
- Protection limitée au niveau du poignet.



Ce gant est conforme aux exigences essentielles de la directive européenne CEE/89/686 du 21 décembre 1989 relative aux équipements de protection individuelle soumis à un examen CE de type effectué par un laboratoire notifié qui certifie la conformité de ce gant aux normes EN auxquelles il répond et atteste les niveaux de performances obtenus lors des essais.



EN420

FN 420

5 Dextérité



0121

EN 388

Dangers mécaniques

EN 388

0 Abrasion

1 Coupure

2 Déchirure

1 Perforation

			Références			
Tailles	6	7	8	9	10	11
Picosoft DG	2F8DE06900	2F8DE01900	2F8DE02900	2F8DE03900	2F8DE04900	2F8DE00900



COMASEC

