Comfort G26G

DESCRIPTION
- Gant industriel de protection.
- Gant nitrile supporté vert.
- 5 tailles disponibles : 6,5 7,5 8,5 9,5 et 10,5.
- Conditionné par 12 paires, cartons de 144 paires.

CARACTÉRISTIQUES
- Gant vert supporté formulé en nitrile.
- Doublure intérieure 100% coton tricotée en jauge 13 pour un confort supplémentaire.
- Permet le contact jusqu'à 100°C.
- Manchette ouverte avec bordure textile liée permettant la ventilation et de garder les mains fraiches.
- Motifs diamant en relief.
- Conforme aux directives 21CFR (USA) et Européennes concernant le contact alimentaire.
- Longueur : env. 300 mm.

PERFORMANCES
- Excellente résistance à la plupart des solvants et produits chimiques à base d'huile.
- Très bonne résistance à l'abrasion.
- Souple et confortable pour une excellente dextérité.
- Motif grip en relief supérieur pour manipulation en toute sécurité.
- Certifié conforme aux normes EN420 (Exigences générales), EN388 (risques mécaniques) et EN374 (Risques chimiques et micro-organismes) par le laboratoire notifié BSI.
- Fabriqué sous système de qualité établi par le BSI.

APPLICATIONS
- CE3, Risques majeurs.
- Idéal pour usage dans le domaine de préparation alimentaire, industries agrochimiques, pulvérisation, industries chimiques et de l'automobile.

Ce gant est conforme aux exigences essentielles de la directive européenne CEE/89/686 du 21 décembre 1989 relative aux équipements de protection individuelle soumis à un examen CE de type effectué par un laboratoire notifié qui certifie la conformité de ce gant aux normes EN auxquelles il répond et atteste les niveaux de performances obtenus lors des essais, ainsi qu'à un système d'assurance qualité CE contrôlé par un organisme notifié.

CE 0086

EN420

3121

EN 388
Dangers mécaniques

X1XXXX

EN 407
Chaleur et flamme

AQL<0,65

EN 374
Dangers microbiologiques

AJKL

EN 374
Dangers chimiques

EN 420
- 5 Dextérité

EN 388
- 3 Abrasion
- 1 Coupure
- 2 Déchirure
- 1 Perforation

EN 407
- X Comportement au feu
- 1 Chaleur de contact
- X Chaleur convective
- X Chaleur radiante
- X Petites projections de métal fondu
- X Grosses projections de métal fondu

EN 374
- 2 A - Méthanol
- 6 J - N-heptane
- 6 K - Soude caustique 40 %
- 3 L - Acide sulfurique 96 %

Références

Tailles	6.5 (S)	7.5 (M)	8.5 (L)	9.5 (XL)	10.5 (XXL)
Comfort G26G	09999479	09999480	09999481	09999482	09999483

www.marigold-industrial.com • www.marigold-industrial.com • www.marigold-industrial.com • www.marigold-industrial.com • www.marigold-industrial.com

Marigold Industrial

afaq ISO 9001 Quality AFNOR CERTIFICATION