

# PX145 SP

## DESCRIPTION

- Gant industriel de protection.
- Revêtement synthétique sur doublure textile synthétique.
- Poignet élastique assurant une bonne tenue du gant.
- 6 tailles disponibles : 6, 7, 8, 9, 10 et 11.
- Conditionné par 12 paires, cartons de 144 paires.

## CARACTÉRISTIQUES

- Gant tricoté sans couture en Spectra®.
- Mailles fines, extensibles et confortables.
- Revêtement en polyuréthane sur la paume et les bouts de doigt.

## PERFORMANCES

- Excellent confort et dextérité.
- Gant sans peluche.
- Bonne résistance à l'abrasion et à la coupure par tranchage.
- Revêtement résistant aux huiles et graisses résiduelles présentes sur les pièces manipulées.
- Certifié conforme aux normes EN420 (Exigences générales) et EN388 (Risques mécaniques) par le Centexbel.

## APPLICATIONS

- Pour manipulation fine et tactile nécessitant une bonne protection contre la coupure, industries mécaniques, manipulation d'objets tranchants.

## LIMITATIONS

- Ne pas utiliser pour la manipulation de liquides ou d'objets pointus.
- Ne pas utiliser en cas de risques de happement par une machine en mouvement.
- Protection limitée au poignet.



Ce gant est conforme aux exigences essentielles de la directive européenne CEE/89/686 du 21 décembre 1989 relative aux équipements de protection individuelle soumis à un examen CE de type effectué par un laboratoire notifié qui certifie la conformité de ce gant aux normes EN auxquelles il répond et atteste les niveaux de performances obtenus lors des essais.



EN420

EN 420

5 Dextérité

EN 388

4 Abrasion

3 Coupure

4 Déchirure

2 Perforation



4342

EN 388

Dangers mécaniques

## Références

Tailles	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (XXL)
PX145 SP	M9999191	M9999192	M9999193	M9999194	M9999195	M9999253