

K2000BR



Protection mécanique



Usages multiples



Lourd



APPLICATIONS RECOMMANDÉES

- Usage général
- Entretien automobile léger
- Manipulation de matériaux légers
- Finition de projets

PRINCIPAUX SECTEURS INDUSTRIELS



NORMES ET CERTIFICATIONS

EN388:2003



2241

CATÉGORIE II

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

Excellente performance en termes de préhension sèche et humide

DESCRIPTION

- Gant sans coutures en coton/polyester à enduction en latex de caoutchouc naturel.
- Paume enduite, finition ridée. Pouce complètement enduit.
- Dos aéré limitant l'accumulation de transpiration. Bonne résistance à l'abrasion et à la coupure.
- Très bonne résistance à la perforation. Excellente préhension en milieu humide et sec.
- Grande souplesse et confort remarquable.

SPÉCIFICATIONS PRODUIT

Construction	Tricoté
Matériau du support	Coton/polyester
Jauge	10
Matériau de l'enduction	Latex de caoutchouc naturel
Modèle de manchette	Poignet tricot
Couleur	Noir et rouge
Tailles EN	8,9,10,11
Longueur (mm)	260
Conditionnement	12 paires par sachet, 10 sachets par carton

Print date 24-07-2019

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu