

# AlphaTec® 62-401 (ex VersaTouch®)



Protection contre les produits chimiques et les liquides



Latex de caoutchouc naturel



Immersion



## Gant de protection pour l'industrie

### DESCRIPTION

- Confort en utilisation intensive.
- Très grande souplesse.
- Enduction imperméable.
- Excellente isolation thermique en milieu chaud (jusqu'à 250 °C) ou froid (jusqu'à -20 °C).
- Ne pas utiliser au contact d'objets pointus.
- Ne pas utiliser avec une machine rotative dans laquelle le gant pourrait se coincer.

### SPÉCIFICATIONS PRODUIT

Matériau de l'enduction	Latex de caoutchouc naturel
Matériau du support	Jersey coton
Surface de préhension	Finition ridée
Modèle de manchette	Crispin
Couleur	Bleu
AQL	1.5
Tailles EN	7,8,9,10,11
Longueur (mm)	320
Conditionnement	6 paires par sachet, 8 sachets par carton

### APPLICATIONS RECOMMANDÉES

- Manipulation de matériaux de construction
- Découpe, préparation et conditionnement du poisson
- Usage général
- Collectivités locales
- Ostréiculture
- Manipulation de plastiques glissants
- Ramassage des ordures

### PRINCIPAUX SECTEURS INDUSTRIELS



### NORMES ET CERTIFICATIONS

EN388:2 003	EN374:2 003	EN374:2 003	EN407	EN511	EN388:2 016	EN ISO 374- 1:2016T type A	EN407
3231		AKL	02XXXX	011	3131B	AKLMPT	X2XXXX



CATÉGORIE III

### CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

Print date 24-09-2019

**Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)**

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail [info@ansell.eu](mailto:info@ansell.eu)