

Nitrotough N230B&N250B

DESCRIPTION

- Gant industriel de protection.
- Gant nitrile supporté.
- Disponible en 2 versions : enduit aux 3/4 (N230B) et entièrement enduit (N250B).
- Disponible en 5 tailles : 7, 8, 9, 10 et 11.
- Conditionné par 12 paires, cartons de 144 paires.

CARACTÉRISTIQUES

- Doublure interlock 100% coton.
- Poignet tricoté assurant la bonne tenue du gant.
- Revêtement en nitrile.

PERFORMANCES

- Très bonne résistance à l'abrasion.
- Confort et souplesse optimum.
- Excellente dextérité.
- Certifié conforme aux normes EN420 (Exigences générales) et EN388 (Risques mécaniques) par le laboratoire notifié INSPEC.

APPLICATIONS

- Pour tous types de travaux nécessitant une protection contre les agressions mécaniques légères à modérées.
- Secteur d'activité : bâtiment, collecte de déchets, travaux de manipulation générale.

LIMITATIONS

- Ne pas utiliser pour la manipulation de liquides ou d'objets pointus.



Ce gant est conforme aux exigences essentielles de la directive européenne CEE/89/686 du 21 décembre 1989 relative aux équipements de protection individuelle soumis à un examen CE de type effectué par un laboratoire notifié qui certifie la conformité de ce gant aux normes EN auxquelles il répond et atteste les niveaux de performances obtenus lors des essais.



EN420

EN 420

5 Dextérité

EN 388

4 Abrasion

1 Coupure

1 Déchirure

1 Perforation



EN 388

Dangers mécaniques

Références

Tailles	7 (XS)	8 (S)	9 (M)	10 (L)	11 (XL)
Nitrotough N230B	200QB0587	200QB0588	200QB0589	200QB0580	200QB0581
Nitrotough N250B	200GB0587	200GB0588	200GB0589	200GB0580	200GB0581