

# PX120

## DESCRIPTION

- Gant industriel de protection.
- Revêtement synthétique sur support textile synthétique.
- Poignet élastique.
- 5 tailles disponibles : 6, 7, 8, 9 et 10.
- Conditionné par 12 paires, cartons de 240 paires.

## CARACTÉRISTIQUES

- Gant tricoté par procédé non-stop sans couture.
- Support textile en fil 100% polyamide noir.
- Revêtement de couleur noire en polyuréthane sur la paume et les bouts de doigts.

## PERFORMANCES

- Excellent confort et dextérité.
- Excellente résistance à l'abrasion.
- Conception ergonomique.
- Certifié conforme aux normes EN420 (Exigences générales) et EN388 (Risques mécaniques) par le laboratoire notifié CTC, Centre Technique Cuir Maroquinerie, Lyon.

## APPLICATIONS

- Idéal pour l'industrie automobile, les manipulations fines, la peinture et les travaux de maintenance générale.

## LIMITATIONS

- Ne pas utiliser pour la manipulation de liquides.
- Protection limitée au poignet.



Ce gant est conforme aux exigences essentielles de la directive européenne CEE/89/686 du 21 décembre 1989 relative aux équipements de protection individuelle soumis à un examen CE de type effectué par un laboratoire notifié qui certifie la conformité de ce gant aux normes EN auxquelles il répond et atteste les niveaux de performances obtenus lors des essais.



EN420

EN 420

5 Dextérité

EN 388

4 Abrasion

1 Coupure

2 Déchirure

1 Perforation



EN 388

Dangers mécaniques

## Références

| Tailles | 6 (XS)   | 7 (S)    | 8 (M)    | 9 (L)    | 10 (XL)  |
|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| PX120   | M9999144 | M9999145 | M9999146 | M9999147 | M9999148 |