Groupe COMASEC, 5 Allée des Bas Tilliers - 92238 Gennevilliers -Tel : 01 47 92 92 92 - Fax: 01 47 92 92 19 - Email : france@marigold-industrial.com - Web: www.marigold-industrial.com

S600D / S600PF

DESCRIPTION

- Gant de haute qualité en caoutchouc naturel à usage unique.
- Boîte distributrice de 100 gants.
- Longueur : environ 245 mm.
- Epaisseur du gant : environ 0, 30 mm.
- 4 tailles disponibles : $6^{1/2}$, $7^{1/2}$, $8^{1/2}$ et 9.

CARACTERISTIQUES

- Gant 100 % caoutchouc naturel, ambidextre.
- Bord roulé résistant aux déchirements.
- Intérieur légèrement poudré pour faciliter l'habillage pour la version S600D et non poudré pour la version S600PF.
- Finition micro-structurée.

CE 0321



EN 374 : 1994
Risques chimiques

EN 374 : 1994
Risques microbiologiques

Ce gant est conforme aux exigences essentielles de la directive européenne CEE/89/686 du 21 décembre 1989 relative aux équipements de protection individuelle soumis à un examen CE de type effectué par un laboratoire notifié qui certifie la conformité de ce gant aux normes EN auxquelles il répond et atteste les niveaux de performances obtenus lors des essais, ainsi qu'à un système d'assurance qualité CE contrôlé par un organisme notifié.

PERFORMANCES

- Légèreté, souplesse et grande tactilité.
- Préserve les objets manipulés des traces de peluches ou de doigts.
- Certifié conforme aux normes EN 420 : 1994 (Exigences générales) et EN374 : 1994 par le laboratoire notifié Satra.

APPLICATIONS

- Pour tous types de manipulations tactiles.
- Exemples d'applications : manipulation en laboratoire, agroalimentaire.

LIMITATIONS

- Ne pas utiliser pour la manipulation d'objets pointus.

Références

	T6 1/2	T7 1/2	T8 1/2	T9	T9 1/2
S600D	M04665	M04666	M04667	-	M047692
S600PF	M07553	M07554	M07555	M07693	-

Marigold® Industrial