

Viz PF Insulator™

PROTECTION MÉCANIQUE



USAGE SPÉCIFIQUE



LOURD

RÉF. #	STRUCTURE	GAUGE	MATÉRIAU DU SUPPORT	MATÉRIAU DE L'ENDUCTION	TYPE/MOTIF D'ENDUCTION	MODÈLE DE MANCHETTE	COULEUR	TAILLE EN	LONGUEUR (MM)	CONDITIONNEMENT
Yellow	Tricoté	7	Acrylique bouclé	Latex de caoutchouc naturel	Paume enduite	Poignet tricot	Enduction noire sur support jaune	8, 9, 10, 11	265	6 paires par sachet, 12 sachets par carton
Orange	Tricoté	7	Acrylique bouclé	Latex de caoutchouc naturel	Paume enduite	Poignet tricot	Noir et orange	8, 9, 10, 11	265	6 paires par sachet, 12 sachets par carton



Grande souplesse et excellent confort d'utilisation.

PRINCIPAUX SECTEURS INDUSTRIELS




APPLICATIONS RECOMMANDÉES

- Travaux de construction à l'extérieur
- Entreposage de denrées périssables
- Entretien des lieux publics
- Entrepôts réfrigérés
- Ramassage des ordures
- Expédition et réception

DESCRIPTION

- Support en bouclette acrylique sans coutures, jauge 7.
- Enduction ergonomique noire en latex de caoutchouc naturel sur la paume, finition ridée.
- Pouce complètement enduit pour protéger la partie la plus vulnérable de la main.
- Poignet tricot en latex assurant un maintien ajusté du gant.
- Couleur orange fluorescente garantissant la haute visibilité du gant.
- Sensation de chaleur immédiate dès le gantage.
- Excellente préhension en milieu humide et sec.
- Dos aéré limitant l'accumulation de transpiration.
- Grande souplesse et confort remarquable. Conformité aux normes EN 420 (Exigences générales), EN 388 (Risques mécaniques) et EN 511 (Protection contre le froid) certifiée par le laboratoire notifié Centexbel.



CATÉGORIE II

Date d'impression: 11-10-2015

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu

Ansell