DS45 HPPE Sleeve

Tricot polyéthylène
Non enduit

DESCRIPTION

•

Sans enduction
- Poignet élastiqué
- Finition standard
- Non traité
- Tricot sans couture
- Polyéthylène hautes performances (HPPE)

POINTS FORTS
- Risques d'allergies minimisés
- Pas d'irritations par des coutures au contact de la peau
- Protection étendue à tout le bras

RECOMMANDÉ CONTRE LES RISQUES :

Protection contre les coupures

RECOMMANDÉ POUR LES SECTEURS :

Alimentation

Verre

TAILLES DISPONIBLES	**Unique**
LONGUEUR *Selon la taille, en mm (à plat)*	**450**
CONDITIONNEMENT *Paires par sachet/carton*	**10/120**
COULEUR SUPPORT/ENDUCTION	**Blanc**

CONSEILS D'UTILISATION
- Ne pas utiliser en cas de risque chimique, électrique ou thermique
- Gants très résistants à la traction, ne pas utiliser en cas de risque de happement par des machines en mouvement
- Stocker à l'abri de la lumière et de l'humidité
- Laver à 40 °C maxi, avec un détergent neutre
- Niveau de performance selon la norme EN388 non garanti après lavage

89/686/CEE
Cat.II

CE

EN 388 - 2003

4240

ABRASION 0 1 2 3 **4**

COUPURE 0 1 **2** 3 4 5

DÉCHIRURE 0 1 2 3 **4**

PERFORATION **0** 1 2 3 4

Attestation d'examen CE
délivrée par l'organisme notifié
0072
IFTH - Institut Français du Textile et de l'HabillementAvenue Guy de Collongue - 69134 Ecully Cedex - France

[Date de mise à jour 13/10/11]

SHOWA BEST GLOVE
Tour Franklin - La Défense 8 - 92042 Paris La Défense Cedex - France
Tél. +33 (0)1 55 62 14 20 - Fax +33 (0)1 55 62 14 29
info@showabestglove.eu - www.showabestglove.eu

Les descriptions, caractéristiques, applications et photos sont données à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'y apporter toutes les modifications jugées par lui nécessaires.

SHOWA
La perfection en confort et dextérité