

**FBH60**



GANT FLEUR DE BOVIN HYDROFUGE

Réf. FBH60



#### Caractéristiques produit

Cuir pleine fleur de bovin hydrofuge. Coupe américaine.

Fleur de bovin traitée hydrofuge. Épaisseur entre 0,9 et 1,1 mm.

#### COULEUR

Beige

#### TAILLE

08, 09, 10, 11

#### Utilisations produit - Risques



Usure



Agriculture / Jardin



BTP / Construction



Services / Logistique

## Les + Produits - Bénéfices utilisateur



Cuir hydrofuge

Garantie d'une bonne protection contre les éclaboussures

## Certifications - Normes



RÈGLEMENT (UE) 2016/425

**EN420:2003+A1:2009 Exigences Générales pour les gants de protection.**

5: Dextérité (de 1 à 5)

:: L'hydrofugation : Aptitude du gant à résister à la pénétration d'eau, d'humidité.

**EN388:2016 Gants contre les risques Mécaniques (Niveaux obtenus sur la paume)**

2: Résistance à l'abrasion (de 1 à 4)

1: Résistance à la coupure par tranchage (de 1 à 5)

2: Résistance à la déchirure (de 1 à 4)

2: Résistance à la perforation (de 1 à 4)

X: Résistance à la coupure par des objets tranchants (TDM EN ISO 13997) (de A à F)



## Références

| Références | Code barre    | COULEUR | TAILLE |  |  |
|------------|---------------|---------|--------|---|---|
| FBH6008    | 3295249023355 | Beige   | 08     | 120   | 12  |
| FBH6009    | 3295249015961 | Beige   | 09     | 120   | 12  |
| FBH6010    | 3295249015978 | Beige   | 10     | 120   | 12  |
| FBH6011    | 3295249023362 | Beige   | 11     | 120   | 12  |