

170 Oil Resistant Flock Lined



Non supporté, flocage viscosse Enduction PVC

DESCRIPTION

- Enduction totale
- Bord festonné
- Finition à relief
- Traitement antibactérien et antiodeur
- Traitement spécial hydrocarbures
- Forme anatomique



POINTS FORTS

- Gant fin et léger, absorbant la transpiration sans diminuer les sensations tactiles
- Protège la main des produits chimiques de façon étanche, en restant souple
- Imperméabilité pour les travaux en milieux humides ou gras
- Surface sécurisant la prise des objets glissants
- Hygiène préservée
- Design facilitant les gestes et le port en continu
- Protection étendue sur l'avant-bras

RECOMMANDÉ CONTRE LES RISQUES :

Préhension
Protection chimique
Assemblage léger

RECOMMANDÉ POUR LES SECTEURS :

Pétrochimie

TAILLES DISPONIBLES

8/M • 9/L • 10/XL

LONGUEUR

Selon la taille, en mm (à plat)

320-340

CONDITIONNEMENT

Paires par sachet/carton

10/120

COULEUR SUPPORT/ENDUCTION

Bleu

CONSEILS D'UTILISATION

- Ne pas utiliser avec des produits chimiques autres que ceux testés sans essais préalables
- Stocker à l'abri de la lumière et de l'humidité
- Rincer les gants à l'eau courante avant de les enlever, avec un détergent neutre si nécessaire

89/686/CEE
Cat. II

EN 388 - 1994

ABRASION

COUPURE



0 1 2 3 4

0 1 2 3 4 5

DÉCHIRURE

PERFORATION

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

3100

Attestation d'examen CE
délivrée par l'organisme notifié
0072

IFTH - Institut Français du Textile et de l'Habillement Avenue Guy de Collongue - 69134 Ecully Cedex - France

SHOWA BEST GLOVE

Tour Franklin - La Défense 8 - 92042 Paris La Défense Cedex - France

Tél. +33 (0)1 55 62 14 20 - Fax +33 (0)1 55 62 14 29

info@showabestglove.eu - www.showabestglove.eu

Les descriptions, caractéristiques, applications et photos sont données à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'y apporter toutes les modifications jugées par lui nécessaires.

[Date de mise à jour 13/10/11]

SHOWA 
La perfection en confort et dextérité