

## GANT MAXICUT® OIL(TM) 34-505

REF. : MXCUTGRIP505



### Descriptif :

Gant tricoté en HDPE/nylon/verre/polyester avec une double enduction en nitrile étanche sur paume, doigts et 3/4 dos

Résistance à la coupure niveau 5 (EN 388)

Enduction imperméable aux liquides (résistance aux huiles)

Forme, ajustement et ressenti, réduisent la fatigue, tout en augmentant le confort

Excellente sensibilité tactile

Préhension optimale en milieux huileux

Tailles : de 06 à 11

### Applications :

Manipulation de tôles ou de lames tranchantes huileuses ou humides, opération de rompage du verre, atelier presse, emboutissage, maintenance, ...

### Commentaires :

### Les points forts :

- o Résistance à la coupure de niveau 5
- o Enduction résistante aux huiles et imperméable aux liquides
- o Grip intense même en milieux humides et huileux
- o Dextérité et sensations tactiles optimales
- o Souplesse et finesse exceptionnelles
- o Sudation maîtrisée
- o Excellente durabilité
- o Garanti sans risque pour la peau

### Normes :



*Nous protégeons ce qui a de la valeur*

CS 10013 - STRASBOURG CEDEX 02 - Tél. 03 88 78 96 70 - Fax 03 88 77 11 73

# FICHE TECHNIQUE

## GANT MAXICUT® OIL(TM) 34-505

- NF EN 420+A1

- OEKO-TEX® Standard 100

- NF EN 388



*Nous protégeons ce qui a de la valeur*

**CS 10013 - STRASBOURG CEDEX 02 - Tél. 03 88 78 96 70 - Fax 03 88 77 11 73**