

Fiche de données techniques

Filtres respiratoires Dräger X-plore® Rd40 940 A2B2E2K1



1.0 Informations générales

1.1	Fabricant	Dräger Safety AG & Co. KGaA Revalstraße 1, D – 23 560 Lübeck, Allemagne
1.2	Désignation	940 A2B2E2K1
1.3	Référence Dräger Code EAN	67 38 802 4026056004669
1.4	Application	Protection respiratoire contre les gaz et vapeurs en association avec une pièce faciale adaptée. Etendue de la protection comme indiquée dans la documentation du produit, les normes techniques et les règles d'application.
1.5	Normes applicables	EN 14387:2008
1.6	Homologation	Attestation CE de type, délivrée par l'institut accrédité et agréé IFA, Alte Heerstr. 111, 53757 St. Augustin, Allemagne

2.0 Conception & Construction

2.1	Connexion au masque	Raccord fileté standard Rd40 (Rd 40mm x 1/7") selon EN 148 - 1 1	
2.2	Matériaux	Boîtier du filtre : Agent absorbant : Bouchons : Etiquette et joints :	aluminium, avec traitement intérieur charbon actif plastique papier
2.3	Conception	Le boîtier du filtre a une forme arrondie et se compose de deux parties. Le bas du filtre comprend le filetage Rd40, le couvercle comporte une ouverture ronde du côté inspiratoire. Il y a une couche filtrante de charbon actif, fixée par le boîtier et le tamis interne. Les deux ouvertures sont fermées par des bouchons.	
2.4	Principe de fonctionnement	Les gaz et vapeurs sont retirés de l'air ambiant par adsorption (charbon actif imprégné).	
2.5	Durée de conservation	Max. 6 ans (4+2)	
2.6	Dimensions	Diamètre extérieur : Hauteur (avec filetage et bouchons): Volume de charbon actif :	92 mm 99 mm 290 mL
2.7	Poids	Avec bouchons, hors emballage	Approx. 260 g

Fiche de données techniques

Filtres respiratoires Dräger X-plore® Rd40 940 A2B2E2K1

3.0 Performances	Indications minimum conformément à la norme	
3.1 Efficacité du filtre à particules	Pas applicable	
3.2 Capacité de filtration de gaz	Conditions de test (EN 14387):	30 L/min, 70% HR, 20°C

Type	Gaz d'essai	Classe	Concentration	Val. claquage	Durée min.
A	Cyclohexane (C ₆ H ₁₂)	2	5.000 ppm	10 ppm	35 min
B	Chlore (Cl ₂)	2	5.000 ppm	0,5 ppm	20 min
	Hydrogène sulfuré (H ₂ S)	2	5.000 ppm	10 ppm	40 min
	Acide cyanhydrique (HCN)	2	5.000 ppm	10 ppm	25 min
E	Dioxyde de soufre (SO ₂)	2	5.000 ppm	5 ppm	20 min
K	Ammoniac (NH ₃)	1	1.000 ppm	25 ppm	50 min

3.3	Résistance respiratoire	A 30 litres/min, débit constant A 95 litres/min, débit constant	max.1,4 mbar (selon l'EN 14387) max.5,6 mbar (selon l'EN 14387)
3.4	Résistance mécanique	Résistant aux chocs et aux vibrations comme exigé par EN 14387	
3.5	Résistance chimique	En conditions normales d'utilisation le filtre résiste à la température, à l'humidité et à la corrosion. Le filtre a une résistance interne contre les agents filtrants (produits absorbants). La pénétration d'eau ou d'autres liquides doit être évitée.	

4.0 Documentation			
4.1	Marquage	<u>Etiquette</u> : le marquage doit comporter un code de couleur conforme à EN 14387, le n° de lot, la date de péremption, le numéro d'homologation et une indication relative aux instructions d'utilisation (symbole sablier). Marquage d'approbation : CE 0158	
4.2	Instructions d'utilisation	Chaque filtre est accompagné d'un mode d'emploi. Langues principales : allemand, anglais, français, espagnol, portugais, italien, néerlandais, danois, norvégien, suédois, grec, turc ME additionnel Europe Sud-Est : bulgare, roumain, slovène, slovaque, tchèque, hongrois ME additionnel Europe Nord-Est : finnois, estonien, lituanien, letton, polonais, russe ME additionnel Asie : chinois	

Fiche de données techniques

Filtres respiratoires Dräger X-plore® Rd40 940 A2B2E2K1

5.0 Emballage et conditionnement

- | | | |
|-----|-----------------|--|
| 5.1 | Emballage | Carton, robuste pour transport et stockage en conditions normales, scellé par une étiquette d'usine, précisant la désignation, le type de filtre, le n° de lot, la date de péremption et le code barres EAN. |
| 5.2 | Conditionnement | Un filtre par carton, incluant un mode d'emploi (ME additionnel si requis) |

6.0 Remarques et restrictions d'utilisation

- | | | |
|-----|--|---|
| 6.1 | Utilisation du système | <p>Adapté pour:</p> <ul style="list-style-type: none">• Tous les demi-masques disposant d'un raccord standard Rd40 normalisé selon l'EN 148-1 (Rd 40 mm x 1/7"), comme par ex. les Dräger X-plore® 4740• Tous les masques complets disposant d'un raccord standard Rd40 normalisé selon l'EN 148-1 (Rd 40 mm x 1/7"), comme par ex. Les Dräger X-plore® 6300 / 6500 |
| 6.2 | Indications et restriction d'utilisation | <p>La société Dräger Dräger Safety AG & Co. KGaA garantit les performances exigées par la norme, selon la classe et le type de filtration indiqués. Les valeurs de laboratoire peuvent être différentes de celles mesurées dans la pratique. Ceci peut avoir pour conséquence un temps de claquage plus ou moins long. L'utilisateur doit lire et comprendre les instructions d'utilisation. De plus, la connaissance de toutes les règles applicables est absolument nécessaire (en particulier les restrictions d'utilisation). Informations complémentaires sur demande.</p> |

Dräger Safety AG & Co. KGaA