PARAT® 3100

Demi-masque filtrant d'évacuation pour s'éloigner du danger en toute sécurité pendant 15 minutes.

Homologué ATEX et DIN 58647-7.

Il est d'une facilité d'utilisation déconcertante.

ST-2490-2005

LA SECURITE AVANT TOUT

Demi-masque d'évacuation avec filtre spécifique ABEK vous garantissant une protection pendant une durée minimale de 15 minutes.
Ce filtre assure une protection contre les substances :
- organiques,
- inorganiques sauf monoxyde de carbone CO,
- acides et soufrées,
- et ammoniacales.

L'air ambiant doit contenir au minimum 17% d'oxygène (O2).

Homologation ATEX (risques électrostatiques générés par frottements) : utilisation en zones 20, 21 et 22 à risque d'explosion par poussières, et en zones 0, 1 et 2 à risques d'explosion par gaz, indépendamment du groupe d'explosion (I, IIA, IIB et IIC).
Système d'évacuation homologué selon la norme DIN 58647-7, norme pour les équipements d'évacuation chimique.
Sa taille universelle lui permet de s'adapter à toutes les morphologies de visages.

Conception étanche du système pour une conservation sûre & hygiénique : boitier robuste et étanche, joint de fermeture réutilisable en TPE renforçant la protection mécanique contre les chocs et simplifiant le reconditionnement.

Identification facilitée grâce à son boîtier de couleur rouge

INCROYABLE FACILITE

Utilisation simple et rapide : on ouvre le boîtier et on positionne l'auto-sauveteur sur le visage
Des pictogrammes sur le boîtier rappellent l'ordre de mise en œuvre
On peut le transporter dans une poche ou à la ceinture grâce à un faible encombrement (17 X 11 X 9 cm) et un poids réduit (360 g)
Conception sans pièce en mouvement : aucune maintenance préventive durant la période de validité
Durée de stockage de 4 ans en emballage scellé. Changement du filtre tous les 4 ans sans utilisation, sauf les versions tropicales (chaque année). Durée de vie de 12 ans.
Compatible avec l'utilisation d'autres EPI : lunettes, casques, ...

Facilité de stockage : taille unique donc une seule référence à gérer, un faible encombrement pour réduire le volume de stockage.

ST-1847-2005



ST-1856-2005

Auto-sauveteur PARAT® 3100
R57981

ST-1918-2005

ST-1923-2005

GAMME PARAT® : des solutions complètes pour l'évacuation	Code
Accessoires : dispositifs d'entraînement	
Boîtier bleu partie inférieure PARAT® 3100	R 56353
Boîtier bleu partie inférieure PARAT® 3200	R 56354
Autres solutions pour l'évacuation - gamme Parat	
PARAT® 3100	R 57981
PARAT® 3160 version tropicale Durée de stockage : 6,5 ans à partir de la date de fabrication - Demi-masque + filtre à usage unique	R 62630
PARAT 3260 version tropicale Durée de stockage : 6,5 ans à partir de la date de fabrication - Embout buccal/ pince-nez + filtre à usage unique	R 62631
Cagoule d'évacuation PARAT 4700, 5500 et 7500	
Auto-sauveteurs isolants : Oxy K 30S, Saver CF10 ou 15, PAS Colt	
Transport	
Ceinturon à double passant (velcro)	3604745
Ceinturon à double passant (clip)	3603231
Sacoche de transport avec ceinturon	3601910
Entretien	
DrägerService Contrat d'entretien	
Daisy Quick lingettes nettoyantes	R 54134
Sekusept Cleaner 2l, détergent doux pour lavage à la main	7904071
Incidur, solution de désinection 6 ou 30 l.	7904072
Maintenance	
DrägerService contrat de maintenance	
Plomb de sécurité PARAT® 3100 & 3200	R 56355
Joint de fermeture PARAT® 3100 & 3200	R 56319
Filtre ABEK de rechange PARAT® 3100/3200, 1&2	R 57983
Kit de rechange PARAT 3160 Demi-masque et filtre sous pochette aluminium sous vide Durée de stockage du filtre: 6,5 ans à partir de la date de fabrication	R 62626
Kit de rechange PARAT 3260 Embout buccal/ pince-nez et filtre sous pochette aluminium sous vide Durée de stockage du filtre: 6,5 ans à partir de la date de fabrication	R 62627
Kit de transformation PARAT® 1 ou 2 en 3100	R 56324
ou en 3200 (sans filtre)	R 56325
Boitier partie inférieure rouge PARAT® 3100	R 56313
Boitier partie inférieure rouge PARAT® 3200	R 56314
Couvercle translucide, partie supérieure	R 56315
Pictogramme pour PARAT® 3100	R 56315
Pictogramme pour PARAT® 3200	R 56322
Autres services	
Dräger Academy, formations programmées sur mesure	
Voice, logiciel gratuit d'information et de sélection de solutions www.draeger.com/voice	
Dräger Shutdown & Rental management, location de nos produits	
Drägerwäre, logiciel de gestion et de traçabilité de vos EPI	

SIÈGE DU GROUPE
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Allemagne

www.draeger.com

FRANCE
Dräger Safety France s.a.s.
3c, route de la Fédération
BP 80141
67025 Strasbourg Cedex
Tél +33 (0)3 88 40 76 76
Fax +33 (0)3 88 40 76 67

SUISSE
Dräger Safety Suisse SA
Rue du Grand-Pré 4
1007 Lausanne / Vaud
Tél +41 21 647 37 00
Fax +41 21 647 38 00

BELGIQUE
N.V. Dräger Safety Belgium
S.A.
Heide 10
1780 Wemmel, Belgium
Tél +32 2 462 62 11
Fax +32 2 609 52 60

REGION MOYEN-ORIENT, AFRIQUE
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Branch Office
P.O. Box 505108
Dubai, Emirats Arabes Unis
Tél +971 4 4294 600
Fax +971 4 4294 699
contactuae@draeger.com

Fabricant :
Dräger Safety AG & Co. KGaA
23560 Lübeck, Allemagne