PARAT 3100

Demi-masque filtrant d'évacuation pour s'éloigner du danger en toute sécurité pendant 15 minutes.

Homologué ATEX et DIN 58647-7.

Il est d'une facilité d'utilisation déconcertante.

LA SECURITE AVANT TOUT

Demi-masque d'évacuation avec **filtre spécifique ABEK** vous garantissant une protection pendant une durée minimale de 15 minutes.
Ce filtre assure une protection contre les substances :
- organiques,
- inorganiques sauf monoxyde de carbone CO,
- acides et soufrées,
- et ammoniacales.
L'air ambiant doit contenir au minimum 17% d'oxygène (O2).

Homologation ATEX (risques électrostatiques générés par frottements) : utilisation en zones 20, 21 et 22 à risque d'explosion par poussières, et en zones 0, 1 et 2 à risques d'explosion par gaz, indépendamment du groupe d'explosion (I, IIA, IIB et IIC).
Système d'évacuation **homologué selon la norme DIN 58647-7,** norme pour les équipements d'évacuation chimique.
Sa **taille universelle** lui permet de s'adapter à toutes les morphologies de visages.

Conception étanche du système pour une **conservation sure et hygiénique** : boitier robuste et étanche, joint de fermeture réutilisable en TPE renforçant la protection mécanique contre les chocs et simplifiant le reconditionnement.

Identification facilitée grâce à son boîtier de couleur rouge

INCROYABLE FACILITE

Utilisation simple et rapide : on ouvre le boîtier et on positionne l'auto-sauveteur sur le visage

Des pictogrammes sur le boîtier rappellent l'ordre de mise en œuvre

On peut le transporter **dans une poche ou à la ceinture** grâce à un faible encombrement (17 X 11 X 9 cm) et un poids réduit (360 g)

Conception sans pièce en mouvement : **aucune maintenance préventive** durant la période de validité

Durée de stockage de 4 ans en emballage scellé. Changement du filtre tous les 4 ans sans utilisation. Durée de vie de 12 ans.

Compatible avec l'utilisation d'autres EPI : lunettes, casques, ...

Facilité de stockage : taille unique donc une seule référence à gérer, un faible encombrement pour réduire le volume de stockage

Auto-sauveteur Parat 3100
R57981

AUTRES SOLUTIONS POUR L'EVACUATION – GAMME PARAT

Parat 3200

R57082

Parat 4500

R57977 sacoche souple
R57979 (boîtier)

Parat C

R53555 sacoche souple
R52818 boîtier
R52817 boîte carton

Auto sauveteurs isolants
- OXY K 30S
- Saver CF 10 ou 15
- PAS Colt

TRANSPORT

Ceinturon à double passant
3604745

Sacoche de transport Parat 1 & 2 avec ceinturon 3601910

ENTRETIEN

DrägerService
Contrat d'entretien

Daisy Quick
Lingettes nettoyantes
R54134

Sekusept cleaner®2l
Détergent doux pour lavage à la main
7904071

Incidur®
Solution de désinfection 6 ou 30l
7904072

MAINTENANCE

DrägerService
Contrat de maintenance

Plomb de sécurité
Parat 3100 & 3200
R56355

Joint de fermeture
Parat 3100 & 3200
R56319

Filtre ABEK 15 de rechange pour Parat 3100 & 3200, 1 & 2
R57983

Kit de transformation Parat 1 en 3100 ou en 3200 (sans filtre)
R56324

AUTRES SERVICES

Dräger Academy
Formations programmées ou sur-mesure

Voice®
Logiciel gratuit d'information et de sélection de solutions
www.draeger.com/voice

Dräger shutdown & rental management
Location de nos produits

Drägerwäre
Logiciel de gestion et de traçabilité de vos EPI

Dräger Safety France s.a.s.
3c, route de la Fédération - BP 80141
67025 Strasbourg Cedex
Tél. +33 (0)3 88 40 76 76
Fax. +33 (0)3 88 40 76 67

http://www.draeger.com

Division Industrie
Tél. +33 (0)3 88 40 76 42
Fax. +33 (0)3 88 40 98 05
portable.france@draeger.com