



24/02/2012

# NOTICE D'UTILISATION

alu

commercial@edc-protection.com

54385 Noviant aux Près

Tél : 03.83.23.68.68

Fax : 03.83.24.14.11

Référence: **2260 + 2360 ECRI**  
ancienne référence:

## VESTE et PANTALON en 100% satin coton ignifuge Proban® ECRIQUEUR

### Descriptif:

confectionné en 100% coton satin ignifuge traité Proban® 340g/m<sup>2</sup> - la performance maximale à prendre en compte est celle de la partie la plus faible (celle du coton) - VESTE : équipé de bandes auto-agrippantes pour fixation des plastrons aluminisés amovibles - PANTALON passants ceinture- bouton pointe à la ceinture et pressions à la braguette- 2 poches italiennes+1 poche arrière avec rabat. équipé de bandes auto-agrippantes pour fixation des jambières aluminisées amovibles ( fournies ou non suivant modèle)

dimensions:

tailles disponibles: **du 36 au 64**

### Préconisation

protection flamme et petites projections de métal-en cas de projections importantes ou de chaleur radiante intense porter un EPI aluminisé marqué E3 - ne convient pas pour l'aluminium fondu

**Les matériaux constituant cet article ne contiennent pas de substance pouvant nuire à la santé de l'utilisateur.**

Cet EPI est conforme aux dispositions de la Directive 89/686/CEE  
a fait l'objet de l'attestation CE de Type N° 03310512

Le marquage CE apposé sur ces articles signifie le respect des exigences essentielles de la directive Européenne relative aux Equipements de Protection Individuelle sur la base de la norme EN 340



**ISO 11612** (2008)  
**AB1C1D0E1F0**  
**ISO 11611** (2007)  
**A1 classe 1**

**F** chaleur de contact (niveau de 1 à 3)  
**E** Projection de fonte en fusion (niveau de 1 à 3)  
**D** Projection d'aluminium en fusion (niveau de 1 à 3)  
**C** Chaleur radiante (niveau de 1 à 4)  
**B** Chaleur convective (niveau de 1 à 3)  
**A** Propagation de flamme limitée (A = conforme)

## N'utiliser que dans la limite des risques couverts indiqués ci-dessus


### Entretien:



Un vêtement sale peut entraîner une protection réduite comme le coton- à l'endroit des projections, la croûte noire qui a protégé la peau peut sauter et faire un trou dans le vêtement

**Stockage:** à l'abri de la lumière et dans un endroit sec exempt d'humidité, huiles, graisses, etc .....

**recommandations:** traitement ignifuge performant 50 lavages - doit être complété par des EPI adaptés (pantalons ignifugés, .....



### tableau des tailles :

longueur	manteau/tablier		mant/vest/combi/pant	
	A		B et C	
120 cm	164-170cm	<b>S T2</b>	92 à 96cm	
130 cm	170-182cm	<b>M T3</b>	96 à 104cm	
140 cm	182-188cm	<b>L T4</b>	104 à 112cm	
150 cm	188-194cm	<b>XL T5</b>	112 à 120cm	
160 cm	194-200cm	<b>XXL T6</b>	120 à 128cm	

Pour les combinaisons prendre la plus grande des mesures de **B** ou **C**

Les mesures doivent être prises sur la personne habillée de ses vêtements de travail.

Cet équipement se porte par dessus, il faut conserver de l'ampleur.

En cas d'hésitation entre 2 tailles choisir la plus grande.