



NOTICE D'UTILISATION

gants/moufles

27/01/2011

Référence: **4554-804**
ancienne référence: 4116

commercial@edc-protection.com

54385 Noviant aux Près

Tél : 03.83.23.68.68

Fax : 03.83.24.14.11

Descriptif:

GANT 5 doigts cuir RHT dos aluminisé

Gant 5 doigts -face de contact confectionnée en cuir croûte RHT (paume et dessous de la mahette en 1 seule pièce) - dos en fibre para-aramide aluminisée 500g/m² (dessus de la main et de la manchette) - coutures en fil Kevlar® - isolation interne en molleton laine ou coton - longueur totale du gant : 40cm

dimensions: **longueur totale 40cm** tailles disponibles: **T 10/11 Unique**

Préconisation


permet le contact de pièces jusqu'à 250/300°C- utilisation en fonderie, dessus du gant protégeant le dos de la main contre la chaleur rayonnante et les projections de métal en fusion -

Les matériaux constituant cet article ne contiennent pas de substance pouvant nuire à la santé de l'utilisateur.

Cet EPI est conforme aux dispositions de la Directive 89/686/CEE

et a fait l'objet de l'attestation CE de Type N° 0072/217/162/02/96/0132/ext 01et 02 sous la référence 4116

Le marquage CE apposé sur ces articles signifie le respect des exigences essentielles de la directive Européenne relative aux Equipements de Protection Individuelle sur la base de la norme EN 420



EN 388

abcd
4223

- a abrasion
- b coupure par tranchage
- c déchirure
- d perforation
- X non testé ou pas dans la finalité de ce gant



EN 407

ABCDEF
42X4XX

- A Comportement au feu
- B Chaleur de contact
- C Chaleur convective
- D Chaleur radiante
- E Petites projections de métal liquide
- F Grosses projections de métal fondu

N'utiliser que dans la limite des risques couverts indiqués ci-dessus

Un gant ou une moufle sale peut entraîner une protection réduite

Entretien: Le lavage des gants ou moufles peut altérer les performances, il n'est donc pas recommandé de les laver De la graisse ou de l'huile sur un gant peuvent s'enflammer, un gant humide transmet plus vite la chaleur

Stockage: à l'abri de la lumière et dans un endroit sec exempt d'humidité, huiles, graisses, etc

recommandations: porter en complément des EPI adaptés (vêtements ignifuges, manchette et/ou manteau aluminisé ...)