



22/08/2016

# FICHE TECHNIQUE

alu

commercial@edc-protection.com

54385 Noviant aux Près

Tél : 03.83.23.68.68

Fax : 03.83.24.14.11

Référence: **5121**

ancienne référence:

## Descriptif:



### Cagoule aluminisée en molleton para-aramide aluminisé souple.

Montée sur casque de sécurité.

Visière fixe grande Vision en polycarbonate incolore (E5121-403)

ou

visière dorée (E5121-404).

Ouïes latérales d'aération et d'écoute,

large couvre-épaules. - - -

dimensions:

tailles disponibles: **casque réglable**

## Préconisation

Protection contre le feu, la chaleur rayonnante et les projections de métal fondu. ATTENTION : les visières incolores ne protègent pas des rayonnements infrarouges

**Les matériaux constituant cet article ne contiennent pas de substance pouvant nuire à la santé de l'utilisateur.**

Cet EPI est conforme aux dispositions de la Directive 89/686/CEE

a fait l'objet de l'attestation CE de Type ( AET) N° 03310491

EPI de catégorie 3, il est soumis à la

procédure visée à l'article "11a" de la directive CEE 89/686 sous le contrôle de l'organisme notifié 0493 (CENTEXBEL). Le certificat "11a" prolonge la date de validité indiquée sur l'AET initial.

Le marquage CE apposé sur ces articles signifie le respect des exigences essentielles de la directive Européenne relative aux Equipements de Protection Individuelle sur la base de la norme EN 340



A1 B1 C4 D3 E3 F1

**ISO 11612**  
(2008)

- F** chaleur de contact (niveau de 1 à 3)
- E** Projection de fonte en fusion (niveau de 1 à 3)
- D** Projection d'aluminium en fusion (niveau de 1 à 3)
- C** Chaleur radiante (niveau de 1 à 4)
- B** Chaleur convective (niveau de 1 à 3)
- A** Propagation de flamme limitée (A = conforme)

## N'utiliser que dans la limite des risques couverts indiqués ci-dessus

### Entretien:




Un vêtement sale peut entraîner une protection réduite pas de lavage conseillé, nettoyer avec une éponge humide

**Stockage:** à l'abri de la lumière et dans un endroit sec exempt d'humidité, huiles, graisses, etc .....

### recommandations:

cet équipement doit être complété avec des EPI adaptés (manteau, guêtres, gants)



### tableau des tailles :

| manteau/tablier |           | mant/vest/combi/pant |             |
|-----------------|-----------|----------------------|-------------|
| longueur        | A         | Tailles              | B et C      |
| 120 cm          | 164-170cm | <b>S T2</b>          | 92 à 96cm   |
| 130 cm          | 170-182cm | <b>M T3</b>          | 96 à 104cm  |
| 140 cm          | 182-188cm | <b>L T4</b>          | 104 à 112cm |
| 150 cm          | 188-194cm | <b>XL T5</b>         | 112 à 120cm |
| 160 cm          | 194-200cm | <b>XXL T6</b>        | 120 à 128cm |

Pour les combinaisons prendre la plus grande des mesures de **B** ou **C**

Les mesures doivent être prises sur la personne habillée de ses vêtements de travail.

Cet équipement se porte par dessus, il faut conserver de l'ampleur.

En cas d'hésitation entre 2 tailles choisir la plus grande.