



18/07/2016

commercial@edc-protection.com

54385 Noviant aux Près

Tél : 03.83.23.68.68

Fax : 03.83.24.14.11

FICHE TECHNIQUE

alu

Référence: **2119-20X**

ancienne référence:

MANTEAU ALUMINISE - Dunkerque

confectionné en fibre carbone/para-aramide aluminisé 680g/m²-col cuir fleur de bovin double épaisseur -3 soufflets de marche - aérations sous les bras --coutures fil KEVLAR® - fermeture latérale dans les 2 sens par boucles canadiennes. Intercalaire en feutre isolant (manches et devant), doublé en coton ignifuge traité Proban®. - Poche détecteur en laiton & aluminisé côté cœur. Patte de serrage velcro/manches 50 mm. - + poche détecteur posée sur boutons pression + fente dans le dos.

E2119203FP : poche détecteur posée sur boutons pression + fente dans le dos + passants poitrine + , serrage velcro bas de manche

dimensions: **de 100cm à 160cm**

tailles disponibles: **S M L XL XXL XXL**

protection du corps et des bras contre les risques thermiques (flammes, chaleur convective et rayonnante, projection de métal en fusion)

Descriptif:



Préconisation

Les matériaux constituant cet article ne contiennent pas de substance pouvant nuire à la santé de l'utilisateur.

Cet EPI est conforme aux dispositions de la Directive 89/686/CEE

a fait l'objet de l'attestation CE de Type (AET) N° 03311144

EPI de catégorie 3, il est soumis à la

procédure visée à l'article "11a" de la directive CEE 89/686 sous le contrôle de l'organisme notifié 0493 (CENTEXBEL). Le certificat "11a" prolonge la date de validité indiquée sur l'AET initial.

Le marquage CE apposé sur ces articles signifie le respect des exigences essentielles de la directive Européenne relative aux Equipements de Protection Individuelle sur la base de la norme EN 340



A1 B1 C3 D3 E3 F1

ISO 11612
(2008)

- F** chaleur de contact (niveau de 1 à 3)
- E** Projection de fonte en fusion (niveau de 1 à 3)
- D** Projection d'aluminium en fusion (niveau de 1 à 3)
- C** Chaleur radiante (niveau de 1 à 4)
- B** Chaleur convective (niveau de 1 à 3)
- A** Propagation de flamme limitée (A = conforme)

N'utiliser que dans la limite des risques couverts indiqués ci-dessus

Entretien:



Un vêtement sale peut entraîner une protection réduite pas de lavage conseillé, nettoyer avec une éponge humide

Stockage: à l'abri de la lumière et dans un endroit sec exempt d'humidité, huiles, graisses, etc

recommandations:

pour assurer une protection optimale, cet équipement doit être porté fermé et complété par des EPI adaptés (guêtres, gants, cagoule, écran IR) et porté sur des vêtements ignifuges




tableau des tailles :

longueur	manteau/tablier		mant/vest/combi/pant	
	A		Tailles	B et C
120 cm	164-170cm		S T2	92 à 96cm
130 cm	170-182cm		M T3	96 à 104cm
140 cm	182-188cm		L T4	104 à 112cm
150 cm	188-194cm		XL T5	112 à 120cm
160 cm	194-200cm		XXL T6	120 à 128cm

Pour les combinaisons prendre la plus grande des mesures de **B** ou **C**

Les mesures doivent être prises sur la personne habillée de ses vêtements de travail.

Cet équipement se porte par dessus, il faut conserver de l'ampleur.

En cas d'hésitation entre 2 tailles choisir la plus grande.