



FICHE TECHNIQUE

soudeurs

29/03/2012

Référence: 6154

commercial@edc-protection.com

54385 Noviant aux Près

Tél : 03.83.23.68.68

Fax : 03.83.24.14.11

GUÊTRES CUIR CROUTE RHT A RESSORT

Descriptif:

confectionnées cuir croûte RHT - armature métallique faisant ressort pour mise en place et enlèvement rapide - doublure intérieure en cuir - dessus de pied en cuir RHT double épaisseur avec un raidisseur anatomique pour mise en forme - lanière de maintien à passer sous la semelle - - couture fil KEVLAR® - recommandées pour un usage intermittent -conditionnées par paire

dimensions: 36cm

tailles disponible Unique

Préconisation

protection des chevilles et des pieds contre les risques de soudure et d'oxycoupage

Les matériaux constituant cet article ne contiennent pas de substance pouvant nuire à la santé de l'utilisateur.

Cet EPI est conforme aux dispositions de la Directive 89/686/CEE

a fait l'objet de l'attestation CE de Type N°

03312155

Le marquage CE apposé sur ces articles signifie le respect des exigences essentielles de la directive Européenne relative aux Equipements de Protection Individuelle sur la base de la norme EN 340



ISO 11611

(2007)

A1 Classe 2

performances classe 2 :

isolation à la chaleur radiante RHTI 24 mini 16s, cet article RHTI 24 > 32 secondes

projections de métal liquide mini 25 gouttes, cet article > 40 gouttes

N'utiliser que dans la limite des risques couverts indiqués ci-dessus

Entretien:



Un vêtement sale peut entraîner une protection réduite pas de lavage ménager conseillé, mais un nettoyage à sec avec essences minérales par un professionnel est possible

Stockage: à l'abri de la lumière et dans un endroit sec exempt d'humidité, huiles, graisses, etc

recommandations:

pour assurer une protection optimale, cet équipement doit être le complément d' EPI adaptés (chaussures, pantalon, manteau, gants, cagoule, écran IR) et porté avec des vêtements ignifuges classe 1




tableau des tailles :

Tailles			B vest/combi	C pant/combi
36-38	XXS	T0	78 à 85cm	69 à 76cm
40-42	XS	T1	86 à 93cm	77 à 84cm
44-46	S	T2	94 à 101 cm	85 à 92cm
48-50	M	T3	102 à 109cm	93 à 100cm
52-54	L	T4	110 à 115cm	101 à 108 cm
56-58	XL	T5	116 à 119cm	109 à 116 cm
60-62	XXL	T6	120 à 123cm	117 à 124 cm

Pour les combinaisons prendre la plus grande des mesures de **B** ou **C**

En cas d'hésitation entre 2 tailles choisir la plus grande.

toutes les tailles du tableau ne sont pas réalisables pour tous les produits



FICHE TECHNIQUE

soudeurs

09/05/2012

Référence: 6254

commercial@edc-protection.com

54385 Noviant aux Près

Tél : 03.83.23.68.68

Fax : 03.83.24.14.11

GUÊTRES CUIR CROUTE RHT AUTOAGRIPPANT

Descriptif:

confectionnées en cuir crôte RHT - tige non doublée - fermeture par auto-grippant sur l'arrière de la jambe - lanière de maintien à passer sous la semelle - - coutures enfil KEVLAR® - cuir de bovin traité RHT (Résistant Hautes Températures) traité pour rester souple plus longtemps face à la chaleur - extrêmement légères - recommandées pour un port prolongé - conditionnées par paire

dimensions: 36cm

tailles disponible Unique

Préconisation

protection des chevilles et des pieds contre les risques lors d'opérations de soudure et d'oxycoupage

Les matériaux constituant cet article ne contiennent pas de substance pouvant nuire à la santé de l'utilisateur.

Cet EPI est conforme aux dispositions de la Directive 89/686/CEE

a fait l'objet de l'attestation CE de Type N°

03312155

Le marquage CE apposé sur ces articles signifie le respect des exigences essentielles de la directive Européenne relative aux Equipements de Protection Individuelle sur la base de la norme EN 340



ISO 11611

(2007)

A1 Classe 2

performances classe 2 :

isolation à la chaleur radiante RHTI 24 mini 16s, cet article RHTI 24 > 32 secondes

projections de métal liquide mini 25 gouttes, cet article > 40 gouttes

N'utiliser que dans la limite des risques couverts indiqués ci-dessus

Entretien:



Un vêtement sale peut entraîner une protection réduite pas de lavage ménager conseillé, mais un nettoyage à sec avec essences minérales par un professionnel est possible

Stockage: à l'abri de la lumière et dans un endroit sec exempt d'humidité, huiles, graisses, etc

recommandations:

pour assurer une protection optimale, cet équipement doit être le complément d' EPI adaptés (chaussures, pantalon, gants, cagoule, écran IR) et porté sur des vêtements ignifuges.




tableau des tailles :

Tailles			B vest/combi	C pant/combi
36-38	XXS	T0	78 à 85cm	69 à 76cm
40-42	XS	T1	86 à 93cm	77 à 84cm
44-46	S	T2	94 à 101 cm	85 à 92cm
48-50	M	T3	102 à 109cm	93 à 100cm
52-54	L	T4	110 à 115cm	101 à 108 cm
56-58	XL	T5	116 à 119cm	109 à 116 cm
60-62	XXL	T6	120 à 123cm	117 à 124 cm

Pour les combinaisons prendre la plus grande des mesures de **B** ou **C**

En cas d'hésitation entre 2 tailles choisir la plus grande.

toutes les tailles du tableau ne sont pas réalisables pour tous les produits