



02/07/2014

FICHE TECHNIQUE

alu

commercial@ede-protection.com

54385 Noviant aux Près

Tél : 03.83.23.68.68

Fax : 03.83.24.14.11

Référence: 6600

ancienne référence:

SURBOTTES ALUMINISEES SEMELLES MULTICOUCHES ISOLANTES

confectionné en fibre para-aramides aluminisé 500g/m² - doublure intérieure de confort en coton ignifuge traité Proban® - Intercalaire isolant dans la tige - coutures fil KEVLAR® - tige latérale interne de maintien de la tige - fermeture à glissière à l'arrière, sous patte et boutons pressions - sangles de maintien du pied (mollet/ cou de pied) permet d'enfiler le pied avec sa chaussure - semelle multicouches résistante à la chaleur (400°C) - cet article 6600 est certifié avec les équipements d'approche feu

Descriptif:



dimensions: 48cm

tailles disponibles: Unique

Préconisation

pour intervention incendie-protection des chevilles et des pieds contre les risques thermiques (chaleur rayonnante et projection de métal en fusion, sol chaud)

Les matériaux constituant cet article ne contiennent pas de substance pouvant nuire à la santé de l'utilisateur.

Cet EPI est conforme aux dispositions de la Directive 89/686/CEE

a fait l'objet de l'attestation CE de Type (AET) N° 03310196/03310197 EPI de catégorie 3, il est soumis à la procédure visée à l'article "11a" de la directive CEE 89/686 sous le contrôle de l'organisme notifié 0493 (CENTEXBEL). Le certificat "11a" prolonge la date de validité indiquée sur l'AET initial.

Le marquage CE apposé sur ces articles signifie le respect des exigences essentielles de la directive Européenne relative aux Equipements de Protection Individuelle sur la base de la norme EN 340



A1 B1 C4 D3 E3 F1

ISO 11612
(2008)

F	chaleur de contact	(niveau de 1 à 3)
E	Projection de fonte en fusion	(niveau de 1 à 3)
D	Projection d'aluminium en fusion	(niveau de 1 à 3)
C	Chaleur radiante	(niveau de 1 à 4)
B	Chaleur convective	(niveau de 1 à 3)
A	Propagation de flamme limitée	(A = conforme)

N'utiliser que dans la limite des risques couverts indiqués ci-dessus

Entretien:



Un vêtement sale peut entraîner une protection réduite pas de lavage conseillé, nettoyer avec une éponge humide

Stockage: à l'abri de la lumière et dans un endroit sec exempt d'humidité, huiles, graisses, etc

recommandations:

pour assurer une protection optimale, cet équipement doit être le complément d' EPI adaptés (combinaison, pantalon, manteau, gants, cagoule, écran IR, chaussures de sécurité propres)




tableau
des
tailles :

longueur	manteau/tablier		mant/vest/combi/pant	
	A		B et C	
120 cm	164-170cm		S T2	92 à 96cm
130 cm	170-182cm		M T3	96 à 104cm
140 cm	182-188cm		L T4	104 à 112cm
150 cm	188-194cm		XL T5	112 à 120cm
160 cm	194-200cm		XXL T6	120 à 128cm

Pour les combinaisons prendre la plus grande des mesures de B ou C

Les mesures doivent être prises sur la personne habillée de ses vêtements de travail.

Cet équipement se porte par dessus, il faut conserver de l'ampleur.

En cas d'hésitation entre 2 tailles choisir la plus grande.