



commercial@edc-protection.com  
 54385 Noviant aux Près  
 Tél : 03.83.23.68.68  
 Fax : 03.83.24.14.11

10/02/2011

# NOTICE D'UTILISATION

face

Référence:

**9100**

ancienne référence: 151860

## ARCEAU DE RELEVAGE UNIVERSEL

**Descriptif:**

réalisé en aluminium anodisé - résiste à la corrosion et aux hautes températures - s'adapte aux casques de chantiers à goulotte horizontale - permet la fixation de visières en position protection de la face ou relevée -

dimensions:

**Préconisation**

pour l'adaptation de visières sur casque

Les matériaux constituant cet article ne contiennent pas de substance pouvant nuire à la santé de l'utilisateur.

Cet EPI est conforme aux dispositions de la Directive 89/686/CEE et a fait l'objet de l'attestation CE de Type N° **0196-0241-MPA-96** sous la référence GFKGS 032

Le marquage CE apposé sur ces articles signifie le respect des exigences essentielles de la directive Européenne relative aux Equipements de Protection Individuelle sur la base de la norme EN 166 (ou 1731 pour grillagée)

indices performances norme : F

### CRITERES NORMATIFS DE PERFORMANCE

Filtre	Teinte	Nom fabricant	QUALITE OPTIQUE		RESISTANCE AUX IMPACTS			SPECIF.PARTICULIERES	
			Tolérance. Port:	Index	Risques couverts	Vitesse max	Index	Risques couverts	Index
2=UV	1,2		Permanent	1	Impact Hte énergie	190m/s	A	Liquides	3
3/4=IR	à 8		Occasionnel	2	Moyenne énergie	120m/s	B	Grosses Part.Poussière	4
			Exceptionnel	3	Faible énergie	45m/s	F	Fines Part.Poussière	5
					Solidité renforcée	12m/s	S	Arc électrique	8
								Métal fondu	9



## N'utiliser que dans la limite des risques couverts indiqués ci-dessus

Une protection sale peut entraîner une protection réduite

**Entretien:** nettoyer avec une éponge humide

**Stockage:** à l'abri de la lumière et dans un endroit sec exempt d'humidité, huiles, graisses, etc .....

**recommandations:** ne pas utiliser sans visière